

# LEGRAND Onduleur Keor SP 2000 VA, prises IEC



## DESCRIPTION

Londuleur Keor SP est un système d'alimentation sans interruption (ASI) monophasé avec la technologie line interactive. Il débite une puissance nominale de 600-800-1000-1500-2000VA, est contrôlé par CPU et est équipé, intérieurement, de batteries d'accumulateurs au plomb étanches à régulation par soupape.

La présence d'un transformateur électronique (AVR), à l'intérieur de l'onduleur, assure une protection efficace aux charges reliées, contre les perturbations du réseau électrique.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND

Part number : 310192

### Caractéristiques :

Topologie UPS : Interactivité de ligne

Capacité de la puissance de sortie : 2 kVA

Puissance de sortie : 1200 W

Forme d'onde : Sinus

Tension de voltage à l'entrée (min) : 170 V

Tension de voltage à l'entrée (max) : 280 V

Fréquence d'entrée : 45/65 Hz

Tension de voltage à la sortie (min) : 207 V

Tension de voltage à la sortie (max) : 253 V

Fréquence de sortie : 50/60 Hz

Régulation de la fréquence de sortie : 1 Hz

Régulation de la tension de sortie : 10%

Régulateur de tension automatique (AVR) : Oui

Nombre de phases d'entrée : 1

Nombre de phases de sortie : 1

Efficacité : 97%

Facteur de puissance de sortie : 0,6

Niveau sonore : 40 dB

Protection contre les surtensions : Oui

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispositifs de protection électrique : Surcharge, Surcharge, Surcharge, Court-circuit |
| Alarmes sonores : Oui                                                                 |
| Sortie sans potentiel : Non                                                           |
| Auto-stop : Non                                                                       |
| Type de source d'alimentation : Secteur                                               |
| <b>Connectivité :</b>                                                                 |
| Types de sortie AC : Coupleur C13                                                     |
| Prise mâle : Coupleur C14                                                             |
| Nombre de prises en sortie : 6 sortie(s) CA                                           |
| Port USB : Oui                                                                        |
| Quantité de Ports USB 2:0 : 2                                                         |
| Type de port USB : USB Type-A/USB Type-B                                              |
| Interface série : Oui                                                                 |
| <b>Batterie :</b>                                                                     |
| Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)                                        |
| Capacité de la batterie : 9 Ah                                                        |
| Nombre de batteries prises en charge : 2                                              |
| <b>Design :</b>                                                                       |
| Format : Mini Tower                                                                   |
| Couleur du produit : Noir, Blanc                                                      |
| Voyants : Oui                                                                         |
| Certification : EN 62040-1, EN 62040-2                                                |
| <b>Conditions environnementales :</b>                                                 |
| Température d'opération : 0 - 40 °C                                                   |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%                                   |
| <b>Détails techniques :</b>                                                           |
| Certificats de durabilité : CE                                                        |
| Code du système harmonisé : 85078000                                                  |
| Conformité à la durabilité : Oui                                                      |
| Hauteur nette de palette : 95 cm                                                      |
| Largeur nette de palette : 120 cm                                                     |
| Poids net de la palette : 373,4 kg                                                    |
| Profondeur nette de palette : 100 cm                                                  |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                                          |
| Largeur : 148 mm                                                                      |
| Profondeur : 380 mm                                                                   |
| Hauteur : 173 mm                                                                      |
| Poids : 11,8 kg                                                                       |
| Largeur du colis : 148 mm                                                             |
| Profondeur du colis : 9,73 mm                                                         |
| Hauteur du colis : 173 mm                                                             |
| Poids du paquet : 11,8 kg                                                             |
| <b>Données logistiques :</b>                                                          |
| Produits par palette : 30 pièce(s)                                                    |
| Largeur du casier principal (externe) : 243 mm                                        |
| Longueur du casier principal (externe) : 465 mm                                       |
| Hauteur du casier principal (externe) : 265 mm                                        |
| Poids brut du casier principal (externe) : 12,4 kg                                    |
| Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)                                   |