

ATEN CS1944DP KVM DisplayPort Dual-View / USB

3.0 - 4 ports



DESCRIPTION

Le commutateur KVM de bureau ATEN CS1944P permet d'organiser votre bureau. Particulièrement lors de la gestion d'un poste de travail multimédia dans une grande entreprise, le CS1944DP vous offre un accès instantané à deux ordinateurs, à travers un seul clavier USB, une souris USB et deux moniteurs DisplayPort.

La prise en charge de la vidéo avancée fournit une connexion DisplayPort mieux définie avec des résolutions vidéo allant jusqu'à 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz).

Grâce à la double fonction d'affichage, vous pouvez profiter d'un écran plus large et passer facilement de deux à quatre systèmes DisplayPort.

En outre, doté d'un hub USB 3.1 Gen 1 intégré, le CS1944DP offre des taux de transfert de données sans précédent jusqu'à 5 Gbps, vous permettant de maximiser les opérations multimédias.

Conçu pour répondre à la demande toujours croissante de double affichage, de taux de transmission de données ultra-rapide et d'une résolution vidéo 4K sans perte, le CS1944DP est spécialement conçu pour les applications où le multitâche est nécessaire, comme le design, le trading financier et la post-production vidéo.

Plus produit :

- Qualité vidéo supérieure - 4096 x 2160 à 60 Hz et 3840 x 2160 à 60 Hz ; Hub USB 3.1 Gen 1 à 2 ports avec taux de transfert de données SuperSpeed 5 Gbps
- Quatre affichages - Connectez facilement deux unités CS1944DP pour une deuxième configuration à deux écrans contrôlée par une seule connexion
- Le MST (transport multi-flux) permet plusieurs moniteurs via un seul connecteur DisplayPort
- La technologie dual-mode DisplayPort (DP++) prend en charge les signaux HDMI et DVI via un adaptateur DisplayPort vers HDMI/DVI DP++

Contenu du paquet

- 1 Commutateur KVM 4 ports double affichage DisplayPort 4K & USB 3.0
- 8 Câbles DisplayPort 1.2
- 4 Câbles USB 3.0
- 8 Câbles audio
- 1 Adaptateur d'alimentation

- 1 Manuel utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : CS1944DP-AT-G
Caractéristiques principales :
Nombre de ports : 4
Type de port video KVM : DISPLAYPORT
Type de port Clavier/Souris du KVM : USB
KVM IP : Non
Résolution maximale : 4096 x 2160
Rackable : Non
Caractéristiques secondaires :
KVM sur Cat 5 : Non
Câbles intégrés (non démontable) : Non
Commutation par bouton : Oui
Commutation par Hot Key : Oui
Commutation par OSD : Non
Commutation par téléphone : Non
Commutation par Softswitch : Oui
Longueur des cables fournis : 1,80 m
Télécommande fournie : Non
Support de l'audio : Oui
Partage périphérique USB : Oui