

Iiyama- Ecran bureautique 24" X2497HSU-B1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA
Part number : X2497HSU-B1
Multimédia :
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 4 W
Écran :
Taille de l'écran : 60,5 cm (23.8»)
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Type HD : Full HD
Représentation / réalisation :
AMD FreeSync : Oui
Format d'image : 16:9
Technologie d'affichage : LED
Type de panneau : IPS
Rétroéclairage à LED : Oui
Écran tactile : Non
Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui
Technologie sans scintillement : Oui
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Luminosité de l'écran (typique) : 350 cd/m ²
Type de porte USB amont : USB Type-B
Temps de réponse : 4 ms
Type de mesure du temps de réponse : GTG (Gray to Gray)
Nombre de ports en aval : 4

Surface d’affichage : Mat
Nombre de ports USB de type B en amont : 1
Forme d’écran : Plat
Quantité de ports avals USB de type A : 2
Quantité de ports avals de type C USB : 2
Design :
Position de marché : Consommateur
Taux de contraste : 1500:1
Couleur du produit : Noir
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d’actualisation maximal : 120 Hz
Conception sans châssis : Oui
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Version HDMI : 1.4
Pas de pixel : 0,275 x 0,275 mm
Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité d’interface DisplayPorts : 1
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 140 kHz
Version de DisplayPort : 1.2
Fréquence de balayage vertical : 48 - 120 Hz
Taille visualisable horizontale : 52,7 cm
Taille visualisable verticale : 29,6 cm
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d’écran (cm) : 60,5 cm
Sortie de casque : 1
Appareil photo intégré : Non
Casque connection : 3,5 mm
DDC/CI : Oui
HDCP : Oui
Norme de gamme de couleurs : NTSC, sRGB
Contenu de l’emballage :
Câbles inclus : Secteur, USB, HDMI, DisplayPort
Couverture sRGB (max) : 99%
Couverture NTSC (normale) : 72%
Guide de démarrage rapide : Oui
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 539 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 175 mm
Hauteur (support inclus) : 386 mm
Longueur de câble DisplayPort : 1,8 m
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 3,3 kg
Longueur du câble HDMI : 1,5 m
Port de câble antivol : Oui
Informations sur l’emballage :
Largeur du colis : 615 mm

Longueur du câble d'alimentation : 1,8 m
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur du colis : 126 mm
Réglage de la hauteur : Non
Hauteur du colis : 395 mm
Poids du paquet : 5,2 kg
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : C
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 12 kWh
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : -5 - 20°
Consommation électrique typique : 12 W
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 12 W
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe
Nombre de langues OSD : 10
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Conditions environnementales :
Température d