

PANASONIC Dome Etanche Antivandale Full Hd H264

Connectique M12/ WV-SFV130M



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PANASONIC
Part number : WV-SFV130M
Design :
Format : Dôme
Puissance :
Type de source d'alimentation : PoE
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Consommation électrique : 90 mA
Consommation (max) : 4,3 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 4,3 W
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Installation prise en charge : Intérieure
Vidéo :
Résolution maximale : 2048 x 1536 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Support de stockage :
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Protocoles réseau pris en charge : IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, MLD, ICMP, ARP; IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP

Caméra :	
Illumination minimum :	0,005 lux
Zoom numérique :	4x
Audio :	
Système audio :	2-voies
Taille maximale de la carte mémoire :	128 Go
Type de montage :	Plafond/mur
Couleur du produit :	Gris
Matériau du boîtier/corps :	Aluminium
Fonctions de protection :	Résistant à la poussière, Résistant à leau
Technologie de câblage :	10/100Base-T(X)
Formats de compression visuels :	H.264, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection :	IP66
Résolutions graphiques prises en charge :	160 x 120, 160 x 90, 320 x 180, 400 x 300, 640 x 360, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA)
Modes vidéo pris en charge :	360p, 720p, 960p, 1080p
Nombre d'images par seconde :	30 ips
Détecteur d'image :	
Taille du capteur optique :	25,4 / 3 mm (1 / 3»)
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-40 - 60 °C
Configuration minimale du système :	
Prise en charge du système d'exploitation Windows :	Oui
Système mobile supporté :	Android, iOS 4.2, iOS 4.3, iOS 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Réduction du bruit :	Oui
Microphone intégré :	Oui
Large dynamique éventaille (WRD) :	Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	10 - 90%
Poids et dimensions :	
Hauteur :	54 mm
Diamètre :	10,9 cm
Mode Jour/Nuit :	Oui
Alarme entrée/fin :	Oui
Angle de vue de l'objectif, horizontal :	108°
Angle de vue de l'objectif, vertical :	60°
Angle d'inclinaison :	-20 - 90°
Scan progressif :	Oui
Panoramique :	-20 - 20°
Nombre d'utilisateurs :	14 utilisateur(s)
Langues prises en compte :	Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais, Russe
Nombre de langues :	9
Balance des blancs :	ATW, AWC
Type de capteur :	MOS
Focale Fixe :	2,8 mm
Zone de Mise au point, normal :	0.5 -
Full HD :	Oui
Masquage des données personnelles :	Oui
Sécurité :	
Détecteur de mouvement (vidéo) :	Oui
Caractéristiques de gestion :	
Bouton de réinitialisation :	Oui
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) :	Oui

Poids : 350 g
Détails techniques :
Monture d'objectif d'interface : M12
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/10000; 1/4000; 1/2000; 1/1000; 1/500; 1/250; 1/120; 1/100; 2/120; 2/100; 3/120; 3/100; 1/30; 2/30; 4/30; 6/30; 10/30; 16/30 s