

HANWHA camera IP multi directionnelle PNM-9085RQZ 4x5MP



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : PNM-9085RQZ1	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : CC, PoE	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation électrique typique : 33,7 W	
Consommation (max) : 45 W	
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 45 W	
Sortie CC en volts : 12	
Support de stockage :	
Disque dur intégré : Non	
Système d'objectif :	
Capacité du zoom : Oui	
Installation prise en charge : Extérieure	
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra : Oui	
Vidéo :	
Résolution maximale : 2616 x 1976 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1	
Contenu de l'emballage :	

Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet
Contrôle PTZ : Oui
Modes PTZ : Point de préselection
Standards réseau : IEEE 802.1x
Commande dinclinaison de la caméra : Oui
Zoom optique : 2,3x
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Illumination minimum : 0,11 lux
Distance de vision nocturne : 30 m
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 1 To
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Type de LED : IR
Total des megapixels : 5 MP
Audio :
Formats audio pris en charge : AAC-LC, ADPCM
Formats de compression visuels : H.264, H.265
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2560 x 1920
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)
Analyse vidéo intelligente : Oui
Code IK : IK10
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 55 °C
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Mémoire flash : 1250 Mo
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Codecs vocaux : G.711, G.711ulaw, G.726
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Poids et dimensions :
Hauteur : 145,9 mm
Diamètre : 31,5 cm
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Angle de rotation : 90°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 88 - 37°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 65 - 28°
Longueur focale : 4.13 - 9.4 mm
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 113 - 46°
Angle d'inclinaison : 35 - 80°
Panoramique : 0 - 360°
Mise au point : Motorisée
Nombre maximum d'ouverture : 2,67
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,92
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur : CMOS
Distance minimale de mise au point : 1,2 m
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contr