

EATON Unité de distribution d'énergie EPDU (EMAB33) 24 sorties CA 0U - Noir



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : EMAB33
Design :
Types de PDU : Géré
Type : Triphasé
Format : A mettre sur rack
Grille de montage : Oui
Capacité du rack : 0U
Montage : verticale
Couleur du produit : Noir
Couleur de câble : Noir
Écran : LCD
Connectivité :
Nombre de prises en sortie : 24 sortie(s) CA
Prise mâle : IEC 60309
Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Connexions de sortie : 18 x C13 & 6 x C19
Caractéristiques :
Voyants : Oui
Longueur de câble : 3 m
Caractéristiques de gestion :
Micrologiciel évolutif : Oui
Mise à niveau du microprogrammable via : Réseau, USB
Protocoles de gestion : SNMP, Telnet
Puissance :
Tension nominale à l'entrée : 400 V

Fréquence d'entrée AC : 50 Hz
Intensité (max:) : 32 A
Tension nominale de sortie : 230 V
Courant d'entrée maximum par phase : 32 A
Puissance max : 22000 W
Poids et dimensions :
Largeur : 65 mm
Profondeur : 1829 mm
Dimensions (LxPxH) : 65 x 1829 x 52 mm
Hauteur : 52 mm
Poids : 6,6 kg
Informations sur l'emballage :
Poids du paquet : 9 kg
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : LAN (RJ-45)
Kit de montage en rack : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 60 °C
Détails techniques :
Certificats de durabilité : RoHS