

Geovision PPTZ7300 dome motorise PTZ extérieur



DESCRIPTION

2 en 1 !

GV-PPTZ7300 est une caméra IP PTZ panoramique 2 en 1 qui comprend une caméra panoramique fisheye de 5 MP et un dôme motorisé IP de 2 MP. La caméra fisheye vous permet de surveiller tous les angles d'un emplacement, tandis que le dôme de vitesse peut instantanément pointer vers une zone en un seul clic sur la vue en direct du fisheye. Sans installer de logiciel, vous pouvez regarder les images en direct et utiliser des fonctions telles que le détecteur de mouvement, le masque de confidentialité et les notifications d'alerte via l'interface Web.

Caméra fisheye :

- Capteur : CMOS à balayage progressif de 1 / 2.5 ''
- Flux doubles de H.264 et MJPEG
- Jusqu'à 10 fps à 2560 × 1920
- Jour et nuit (électronique)
- Large Dynamic Range (WDR)
- Résistance au vandalisme (IK10 pour boîtier en métal et en polycarbonate)
- Protection contre les intrusions (IP67)
- Large tolérance de température (-40 ° C ~ 50 ° C / -40 ° F ~ 122 ° F)
- 2 emplacements de carte micro SD intégrés (SD / SDHC) pour stockage local (1 pour FE et SD)
- 4 entrées de capteur et 1 sortie d'alarme
- DC 24V / AC 24V / PoE élevé (PoE ++, 40 W)
- Offre une vue panoramique à 360 °

Caméra motorisée :

- Capteur : 1 / 2.86 ''scan progressif CMOS
- Jusqu'à 30 images par seconde à 1920 x 1080
- Fonction jour et nuit avec filtre IR-cut
- Wide Dynamic Range Pro (WDR Pro)
- Zoom optique 10x et zoom numérique 32x
- Panoramique 355 ° et inclinaison de -15 ° à 195 °

- Vitesse préréglée jusqu'à 460 ° / s
- Mouvement PTZ (préréglage, séquence, Auto Pan, croisière et tour)
- Audio bidirectionnel
- Réduction du bruit 2D
- Antibrouillard
- Alarme de falsification
- Masque de confidentialité
- Automation visuelle
- Surcharge de texte
- 31 langues sur l'interface Web
- Conformité ONVIF (Profil S)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	GEOVISION
Part number :	GV-PPTZ7300
Design :	
Format :	Dôme
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	40 W
Sortie CC en volts :	24
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Système d'objectif :	
Capacité du zoom :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	2560 x 1920 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Caractéristiques de gestion :	
Gestion basée sur le web :	Oui
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	2
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Contrôle PTZ :	Oui
Zoom optique :	10x
Protocoles réseau pris en charge :	DHCP, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF (Profile S), RTSP, SMTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA
Caméra :	
Illumination minimum :	0,1 lux
Type de montage :	Plafond
Couleur du produit :	Blanc
Matériau du boîtier/corps :	Métal
Fonctions de protection :	Anti-vandalisme
Total des megapixels :	7 MP

Format vidéo pris en charge : H.264, M-JPEG
Audio :
Formats audio pris en charge : AAC, G.711
Code (IP) Internationale Protection : IP67
Code IK : IK10
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 50 °C
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Mode panoramique automatique : Oui
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 90%
Poids et dimensions :
Hauteur : 272 mm
Diamètre : 21,2 cm
Alarme entrée/fin : Oui
Point de vue angle (FOV) : 180°
Entrée DC : Oui
Angle d'inclinaison : -15 - 195°
Panoramique : -15 - 355°
Mise au point : Motorisé/manuel
Mise au point fixe : Oui
Vitesse de pré-réglage de panoramique : 460 °/sec
Type de contrôle de gain : Auto/Manuel
Nombre de langues : 31
Balance des blancs : Auto, Manuel
Détecteur d'image :
Type de capteur : CMOS
Focale Fixe : 1,32 mm
Longueur focale : 5.1 - 51 mm
Masquage des données personnelles : Oui
Surimpression de légende textuelle : Oui
Sécurité :
Alarme anti-sabotage active : Oui
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Poids : 3,75 kg
Détails techniques :
Certificats de durabilité : RoHS
Iris : Oui
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/6 - 1/60000 s
Ajustement de la vitesse d'obturation : Auto/Manuel
Certification : CE, FCC, RCM