

AT-MMC2000/SP - Mini Conv. média 1000Base-TX vers 1 SFP, format mini boîtier



DESCRIPTION

Mini convertisseurs de média 10/100/1000Base-TX vers 1 emplacement SFP. Convient pour la fibre multimode et monomode selon le module SFP inséré, alimentation par adaptateur 12VDC, format mini boîtier, montage sur mur optionnel, compatible châssis AT-MMCR18

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS
Part number : AT-MMC2000/SP-60
Caractéristiques :
Interne : Non
Réseau :
Débit de transfert des données maximum : 1000 Mbit/s
Représentation / réalisation :
Distance de transfert maximale : 500 m
Standards réseau : IEEE 802.1Q
Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet
Longueur d'onde : 850 nm
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Structure du mode de fibre : Multimode
Connectivité :
Technologie de connectivité : Avec fil
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Connecteur de fibre optique : SFP
Poids et dimensions :
Largeur : 54,9 mm
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Profondeur : 101,6 mm
Température hors fonctionnement : -30 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Hauteur : 21,8 mm

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Couleur du produit : Argent
Poids : 170 g
Altitude de fonctionnement : 0 - 3048 m