

DAHUA- Enregistreur 16 ports PoE DHI-NVR4216-16P-4KS3



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY
Part number : DHI-NVR4216-16P-4KS3
Représentation / réalisation :
Canaux d'entrée vidéo : 16 canaux
Canaux d'entrée d'alarme : 4
Canaux de sortie d'alarme : 2
Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels
Résolutions prises en charge : 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
Comptage des personnes : Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Détection de perte vidéo : Oui
Multi-écrans : Oui
Formats audio pris en charge : G.711 A-law, G.711 -law, G.726, PCM
Format vidéo pris en charge : H.264, H.264+, H.265, H.265+
Système d'exploitation installé : LINUX intégré
Contrôles de lecture : Oui
Fonction de sauvegarde : Oui
Largeur de bande de sortie : 80 Mbit/s
Largeur de bande d'entrée : 160 Mbit/s
Caractéristiques Wireless LAN :
Wifi : Non
Lecteur de disque :
Nombre de disque dur supporté : 2
Capacité de stockage maximum : 20 To
Interface du disque dur : SATA
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports : 16
Quantité de ports HDMI : 1
Sortie HDMI : Oui
Ports de sortie VGA (D-Sub) : 1
Quantité de Ports USB 2.0 : 2
Entrées RCA audio : 1
Sorties RCA audio : 1
SATA révision : 3.0
Quantité de ports internes SATA : 2
Port RS-232 : 1
Standards réseau : IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Protocoles réseau pris en charge : HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Auto Registration; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.)
Caractéristiques :
Grille de montage : Oui
Capacité du rack : 1U
Compatibilité de marque : Toutes marques
Voyants : Oui
Certification : CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3- 2:2019+A1:2021; EN 61000-3- 3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014
Processeur :
Intégré dans le processeur : Oui
Puissance :
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 130 W
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) : 25,5 W
Configuration minimale du système :
Système mobile supporté : Android, iOS
Navigateurs supportés : Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 55 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 93%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 375 mm
Profondeur : 327,9 mm
Hauteur : 53 mm
Poids : 2,6 kg
Largeur du colis : 451 mm
Profondeur du colis : 147 mm
Hauteur du colis : 425 mm
Poids du paquet : 3,8 kg