

PANASONIC Camera Bullet Exterieur Antivandale Full Hd Serie S H265,/ WV-S1531LTN



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PANASONIC
Part number : WV-S1531LTN
Design :
Format : Cosse
Puissance :
Type de source d'alimentation : PoE
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Consommation (max) : 9 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 9,4 W
Sortie CC en volts : 12, 48
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Installation prise en charge : Extérieure
Vidéo :
Résolution maximale : 2048 x 1536 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Caractéristiques de gestion :
Gestion basée sur le web : Oui
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.3af
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Protocoles réseau pris en charge : IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ
Distance de vision nocturne : 40 m
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Gris
Audio :
Système audio, plein duplex : Oui
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Type de LED : IR
Fonctions de protection : Résistant à la poussière, Résistant aux chocs, Résistant à leau
Total des megapixels : 3 MP
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)
Formats audio pris en charge : AAC, ADPCM
Formats de compression visuels : H.264, H.265
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 180, 320 x 240, 400 x 300, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA)
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)
Code IK : IK10
Système de format du signal analogique : NTSC, PAL
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 60 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 95 mm
Configuration minimale du système :
Système mobile supporté : Android, iOS
Réduction du bruit : Oui
Microphone intégré : Oui
Connectivité :
Entrée jack microphone : Oui
Codecs vocaux : G.711, G.726
Anti-buée : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 100%
Hauteur : 99 mm
Mode Jour/Nuit : Oui
Longueur du produit : 337 mm
Alarme entrée/fin : Oui
Caméra :
Angle de rotation : 270°
Angle d'inclinaison : 0 - 100°
Panoramique : -180 - 180°
Auto focus : Oui
Nombre maximum d'ouverture : 1,7
Contrôle automatique du gain : Oui

Nombre d'utilisateurs : 14 utilisateur(s)
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Langues prises en compte : Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais, Russe
Nombre de langues : 9
Balance des blancs : ATW, AWC
Type de capteur : MOS
Distance minimale de mise au point : 2 m
Longueur focale : 9 - 21 mm
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Full HD : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Interface :