

IFS MC250-4T/1FM Convertisseur Indust. Fibre 100FX SC 2Km - 4 ports 10/100



DESCRIPTION

Convertisseur industriel ETHERNET/FIBRE 4 ports 10/100MBPS + 1 port 100BASE FX Multi-Mode (15 KMS) Connecteur SC - Alimentable 12V-48VDC - T° fonct. : -40~75°C

Les plus produit :

- 4 RJ-45 Ports 10/100Base-TX
- Auto MDI/MDI-X
- Auto-negotiation
- 1 Port Fibre optique 100Base-FX Multimode Duplex SC 2kms 1300nm
- Compatibles standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Les convertisseurs de média industriels IFS Ethernet vers fibre optique offrent quatre ports Ethernet 10/100 Mbits et une transmission 100Base-FX sur fibre optique multimode pour une utilisation optimale de la bande passante.

Spécialement conçu pour un fonctionnement stable et fiable dans des environnements difficiles du point de vue électrique et climatique, le boîtier métallique mince et standard IP-30 du module permet un montage sur rail DIN ou mural pour une installation efficace dans de multiples applications.

Ces convertisseurs sont conçus avec une architecture de commutateur hautes performances capable de fournir une structure de commutateur non bloquante et un débit à la vitesse du fil pouvant atteindre 1 Gbps ou 1,2 Gbps.

Grâce à sa table d'adresses MAC 2K, ces convertisseurs de supports offrent des performances de transfert de paquets à la vitesse du réseau sans risque de perte de paquets.

La fonction de contrôle de flux permet à ces modules de fournir un transfert de données rapide et fiable.

Fournissant une transmission Ethernet à longue distance, ces unités sont bien adaptées aux périphériques périphériques déployés à distance, tels que les caméras IP, le contrôle d'accès, la VoIP et les points d'accès sans fil.

IFS fournit également une version multimode double fibre pour les topologies de réseau abandonnées et répétées.

Spécifications :

- Fiber Ports : 100Base-FX SC Connectors: 1
- Optical Fiber Type: Multi-mode (62.5/125µm or 50/125um)
- Optical Distance: 2km

- Optical Optical Wavelength: 1300nm
- TX Launch Power (dBm): Max: -14,? Min: -20
- Receiver Sensitivity (dBm): 32
- Maximum Input Power (dBm): 0
- MTBF: > 100,?000 Hrs IP30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : INTERLOGIX
Part number : MC250-4T/1FM
Caractéristiques principales :
Norme réseau : 10/100 Mbps
Niveau d'administration : Aucun
Management : Non
Environnement d'utilisation : Industriel
Industriel : Oui
Rackable : Non
Fonction PoE : Non
Alimentation : Bornier redondant en option
Port console outband : Non
Température de fonctionnement : -40° à 75°C
Fixation : Rail DIN + murale
Connectique :
Nombre de port(s) total : 5
Nombre de port(s) RJ45 : 4
Nombre de port(s) fibres : 1
Nombre de port(s) BNC Ethernet : 0
Autre(s) port(s) : Non
Connectique RJ45 :
Nombre de port(s) 10/100 : 4
Nombre de port(s) 10G : 0
Nombre de port(s) Gigabit 10/100/1000 : 0
Connectique Fibre :
Nombre de port(s) 100FX : 1
Nombre de port(s) SFP GIGABIT : 0
Nombre de port(s) SFP + : 0
Nombre de port(s) SFP Bi-Vitesse 1G/100 : 0
Nombre de port(s) SFP 100FX : 0
Détails PoE :
Norme PoE : Aucune
Budget PoE (Watts) : 0
Nombre de port(s) PoE 15w : 0
Nombre de port(s) PoE+ 30w : 0
Nombre de port(s) PoE++ 60w : 0
Dimensions :
Longueur (mm) : 135
Largeur (mm) : 87.8
Hauteur (mm) : 32