

ATEN PREMIUM VM8824 Carte 4 sorties HDMI



DESCRIPTION

La VM8824 est une carte de sortie HDMI True 4K qui fonctionne avec un commutateur matriciel modulaire ATEN pour offrir un moyen facile d'acheminer 4 sources audio/vidéo analogiques/numériques vers 4 affichages HDMI avec une prise en charge des images en haute définition True 4K. En plus de l'interface HDMI qui transporte le signal A/V numérique, la VM8824 fournit également 4 ports de sortie audio stéréo qui permettent l'extraction audio HDMI.

Sortie vidéo

Interfaces 4 x HDMI Type A femelle (Noire)

Impédance 100 Ω

Distance maxi. Jusqu'à 3,0 m

Vidéo

Débit de données maxi. 18,0 Gbps (6,0 Gbps par voie)

Horloge pixel maxi. 600 MHz

Conformité HDMI (3D, Deep Color, 4K)

Compatible HDCP 2.2

Consumer Electronics Control (CEC)

Résolution maxi. 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz (4:4:4)

Audio

Sortie 4 x Connecteur à vis imperdable, 5 pôles

* Type de signal audio : stéréo, équilibré/non équilibré.

Consommation électrique 38.97W:183BTU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : VM8824

Design :

Couleur du produit : Noir

Compatibilité : Aten VM3250, VM0404HB, VM0808HB

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 4

Puissance :

Consommation électrique typique : 38,97 W

Poids et dimensions :

Largeur : 238 mm

Profondeur : 352 mm

Hauteur : 23,3 mm

Poids : 650 g

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 285 mm

Profondeur du colis : 426 mm

Hauteur du colis : 57 mm

Poids du paquet : 1 kg

Contenu de l'emballage :

Guide de démarrage rapide : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%

Données logistiques :

Hauteur du casier principal (externe) : 138 mm

Largeur du casier principal (externe) : 300 mm

Longueur du casier principal (externe) : 440 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 2,5 kg

Poids net du carton principal : 1,3 kg

Produit par casier principal (externe) : 2 pièce(s)