

IYAMA- Ecran bureautique 22" XUB2294HSU-W2 Blanc



DESCRIPTION

Moniteur Full HD 22" avec une dalle VA et réglable en hauteur

Le ProLite XUB2294HSU doté de la dalle VA garantit une reproduction précise et cohérente des couleurs avec des angles de vision larges. La configuration d'entrée, y compris HDMI, DisplayPort et un concentrateur USB, assure la compatibilité avec de nombreuses plates-formes. Le support ergonomique réglable en hauteur jusqu'à 150 mm avec la fonction de pivot vous permet d'ajuster facilement la position du moniteur selon vos préférences, ce qui en fait une solution solide pour la maison et le bureau.

Caractéristiques de l'écran

- Design : 3 côtés sans bordure
- Diagonale : 21.5", 54.5cm
- Matrice : VA, finition mate
- Résolution native : 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
- Le ratio d'aspect : 16:9
- Luminosité : 250 cd/m²
- Contraste : 3000:1
- Temps de réponse (MPRT) : 1ms
- Couleurs supportées 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
- Fréquence horizontale : 30 - 85kHz
- Surface de travail H x L : 478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2"
- Couleur : mate, blanc

Ports et connecteurs

- Entrée signal : HDMI x1
- DisplayPort x1
- USB HUB : x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
- HDCP : oui
- Prise casque : oui

Caractéristiques

- Réducteur de lumière bleue : oui
- Flicker Free LED : oui

- Compatible FreeSync : oui
- Extra i-Style colour
- Langues OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
- Boutons de contrôle Bouton de commande : Avant (Couleur i-Style/Réducteur de lumière bleue), Arrière (Sélection de la source d'entrée), Gauche (Eco), Droite (Volume)
- Paramètres réglables autoréglage, réglage de réglage de l'image (luminosité, contraste, Eco, Blue
- Haut-parleurs : 2 x 2W
- Sécurité : adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

Mécanique

- Réglages Position Image : hauteur, angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés)
- Régulation de la hauteur : 150mm
- Rotation (fonction PIVOT) : 90°
- Angle de rotation : 90°; 45° gauche; 45° droit
- Angle d'inclinaison : 23° en avant; 5° en arrière
- Montage VESA : 100 x 100mm
- Système de gestion de passage des câbles : oui

Accessoires inclus

- Câbles : câble d'alimentation, USB, HDMI
- Autres : guide démarrage rapide, guide de sécurité

Gestion de l'énergie

- Bloc d'alimentation : interne
- Alimentation : AC 100 - 240V, 50/60Hz
- Gestion d'alimentation : 13W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

Gestion de l'énergie

- Bloc d'alimentation : interne
- Alimentation : AC 100 - 240V, 50/60Hz
- Gestion d'alimentation : 13W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

Normes

- Certifications : CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®, UKCA
- Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369) D
- REACH SVHC au dessus de 0.1% de plomb

Dimensions / poids

- Dimensions produit L x H x P : 493.5 x 326.5 (476.5) x 209.5mm
- Dimensions de la boîte L x H x P : 615 x 125 x 400mm
- Poids (sans boîte) : 4.2kg
- Poids (avec boîte) : 5.0kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : XUB2294HSU-W2

Écran :

Taille de l'écran : 54,6 cm (21.5»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD

Représentation / réalisation :

AMD FreeSync : Oui

Type de panneau : VA

Technologie sans scintillement : Oui

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui

Technologie Low-Blue-Light : Oui

Version du concentrateur USB : 2.0

Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²

Temps de réponse : 1 ms

Surface d'affichage : Mat

Forme d'écran : Plat

Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080)

Modes vidéo pris en charge : 1080p

Format d'image : 16:9

Design :

Position de marché : Professionnel

Taux de contraste : 3000:1

Couleur du produit : Blanc

Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1

Taux de d'actualisation maximal : 75 Hz

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

HDMI : Oui

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Quantité de ports HDMI : 1

Pas de pixel : 0,249 x 0,249 mm

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Appareil photo intégré : Non

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Domaine de numérisation horizontale : 30 - 85 kHz

Nombre de haut-parleurs : 2

Puissance évaluée de RMS : 4 W

Taille visualisable horizontale : 47,9 cm

Taille visualisable verticale : 26 cm

Sortie casque audio : Oui

HDCP : Oui

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur, HDMI, USB

Couverture sRGB (max) : 99%

Couverture NTSC (normale) : 72%

Guide de démarrage rapide : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 493,5 mm

Norme VESA : 100 x 100 mm

Profondeur (support inclus) : 476,5 mm

Montage mural : Oui

Hauteur (support inclus) : 209,5 mm

Gestion optimisée des câbles : Oui

Port de câble antivol : Oui

Largeur (sans support) : 49,4 cm

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 615 mm

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Profondeur (sans support) : 32,6 cm

Profondeur du colis : 125 mm

Hauteur (sans support) : 20,9 cm

Hauteur du colis : 400 mm

Réglage de la hauteur : 15 cm

Poids (sans support) : 4,2 kg

Poids du paquet : 5 kg

Pivot : Oui

Type d'emballage : Boîte

Angle de rotation : 0 - 90°

Pivotant : Oui

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : D

Plage de l'angle d'oscillation : 45 - 90°

Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 12 kWh

Angle d'inclinaison : 5 - 23°

Consommation électrique typique : 13 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Japonais, Polonais

Nombre de langues OSD : 9

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Type d'alimentation d'énergie : Interne

Plage defficacité énergétique : A à G

Durabilité :

Conformité à la durabilité : Oui

Certificats de durabilité : CE, ENERGY STAR, REACH, RoHS, UKCA, WEEE