

PHILIPS afficheur professionnel 75" 75BDL3510Q/00

UHD 18/7



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS
Part number : 75BDL3510Q/00
Écran :
Rétroéclairage LED : Direct-LED
Taille de l'écran : 190,5 cm (75»)
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran : 400 cd/m ²
Type HD : 4K Ultra HD
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,4296 x 0,4296 mm
Diagonale d'écran (cm) : 189,3 cm
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 3
Version HDMI : 2.0
Port DVI : Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 2
Version USB : 2.0
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Entrée audio PC : Oui

Interface RS-232 : Oui
RS-232C : Oui
Emplacement du module OPS : Oui
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Design :
Mise en page : horizontale/verticale
Couleur du produit : Noir
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm
Représentation / réalisation :
Horaires de service (heures/jours) : 18/7
Temps moyen entre pannes : 50000 h
Puissance :
Consommation électrique typique : 150 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 162 kWh
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Plage defficacité énergétique : A à G
Poids et dimensions :
Largeur : 1683,5 mm
Profondeur : 69,5 mm
Hauteur : 961,7 mm
Poids : 37,5 kg
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%