

# RARITAN DKX3-864 Switch KVM IP Cat5 64 p. Acces 1 local/ 8 distants



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Marque : RARITAN                           |                      |
| Part number : DKX3-864                     |                      |
| <b>Connectivité :</b>                      |                      |
| Nombre d'ordinateurs contrôlés :           | 64                   |
| Port clavier :                             | USB                  |
| Port souris :                              | USB                  |
| Port vidéo :                               | DVI-D                |
| Quantité de Ports USB 2:0 :                | 4                    |
| Entrée DC :                                | Oui                  |
| <b>Réseau :</b>                            |                      |
| Ethernet/LAN :                             | Oui                  |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :      | 1                    |
| Technologie de cablage :                   | 10/100/1000Base-T(X) |
| Algorithme de sécurité soutenu :           | HTTPS, SNMP          |
| <b>Représentation / réalisation :</b>      |                      |
| Résolution maximale :                      | 1920 x 1080 pixels   |
| Nombre d'utilisateurs :                    | 8 utilisateur(s)     |
| <b>Design :</b>                            |                      |
| Grille de montage :                        | Oui                  |
| Couleur du produit :                       | Noir                 |
| <b>Écran :</b>                             |                      |
| Écran intégré :                            | Non                  |
| <b>Puissance :</b>                         |                      |
| Tension d'entrée AC :                      | 110-240 V            |
| Fréquence d'entrée AC :                    | 50 - 60 Hz           |
| Consommation électrique typique :          | 60 W                 |
| <b>Configuration minimale du système :</b> |                      |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui   |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac : Oui     |
| <b>Conditions environnementales :</b>                   |
| Température d'opération : 0 - 45 °C                     |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 85%     |
| <b>Poids et dimensions :</b>                            |
| Largeur : 440 mm                                        |
| Profondeur : 338 mm                                     |
| Hauteur : 88 mm                                         |
| Poids : 5,62 kg                                         |
| <b>Données logistiques :</b>                            |
| Code du système harmonisé : 85176200                    |