


# PDU IP 1U 16A 12 p. 12x C13 IEC309 switch+mesure



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Marque : RARITAN                                                          |
| Part number : PX3-5260R                                                   |
| <b>Design :</b>                                                           |
| Types de PDU : Avec mesure en ligne, Avec contrôle en ligne, Commutable   |
| Capacité du rack : 1U                                                     |
| Montage : horizontale                                                     |
| <b>Connectivité :</b>                                                     |
| Nombre de prises en sortie : 12 sortie(s) CA                              |
| Types de sortie AC : Coupleur C13                                         |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1                                   |
| Type de connexion d'entrée : IEC 60309 2P+E                               |
| <b>Caractéristiques :</b>                                                 |
| Connexion en guirlande : Oui                                              |
| Longueur de câble : 3 m                                                   |
| Mesure : Voltage, Current, Active Power, Real Power, Energy, Power Factor |
| Certification : CE, ICES-003, FCC                                         |
| <b>Puissance :</b>                                                        |
| Tension nominale à l'entrée : 200-240 V                                   |
| Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz                                        |
| Intensité (max.) : 16 A                                                   |
| Tension de sortie : 230 V                                                 |
| Capacité d'alimentation/charge : 3700 VA                                  |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                              |
| Dimensions (LxPxH) : 440 x 183 x 44 mm                                    |
| Poids : 5,55 kg                                                           |
| <b>Informations sur l'emballage :</b>                                     |
| Largeur du colis : 415 mm                                                 |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Profondeur du colis : 320 mm            |
| Hauteur du colis : 570 mm               |
| Volume de l’emballage : 6100 cm³        |
| <b>Conditions environnementales :</b>   |
| Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m |
| <b>Détails techniques :</b>             |
| Certificats de durabilité : RoHS        |