

STONET NB50 Bridge d'extérieur WiFi 5 AC450 POE -40/70°C



DESCRIPTION

Le Stonet NB50 est un pont numérique extérieur, étanche IP65, haute performance de classe entreprise qui prend en charge la technologie 802.11AC WiFi 5, Il fonctionne dans la bande de fréquence 5.8G.

Il dispose d'une technologie unique d'appairage numérique de tubes, pas de configuration informatique, très facile à démarrer en point à point, ou en point à multi-point (maxi 8 points).

Disposant d'une vitesse d'accès sans fil allant jusqu'à 450 Mbps en mode 5G 802.11AC sur la bande de fréquence des 5,8GHz. Le mode d'alimentation est adaptatif, vous disposez de l'alimentation par câble réseau POE 24V fourni ou de l'alimentation locale en 12V 1A DC optionnel, et la distance de l'alimentation PoE du réseau peut atteindre 50-70 mètres (Lié au matériau de liaison Cat5/Cat6). Son niveau d'étanchéité IP65 est conçu pour l'extérieur, la protection contre la pluie, la protection contre la poussière et le soleil, et il est facile à adapter à toutes sortes d'environnements extérieurs difficiles.

L'appareil est équipé d'une antenne à double plaque d'intensification 14dBi et son installation est simple et rapide. Il a des performances élevées, un gain élevé, une sensibilité de réception élevée, une bande passante élevée et ainsi de suite.

Il améliore considérablement les performances et la stabilité de la transmission sans fil et est largement utilisé dans la transmission vidéo à moyenne et courte portée et la transmission de données.

Les plus du produit :

- Standard WiFi 5 11AC 450Mps en 5.8 GHz - Compatible 11n/g/b
- Modes réseaux: Bridge point à point, Bridge Point à Multi-point (8 liaisons)
- Modes opération : mode Point d'accès principal - Mode point d'accès satellite
- Management : Association rapide par écran Led + bouton / Web management 169.254.254.254
- Double Antenne directive intégré 15dB angle 60° Horiz/Vert.
- Puissance de transmission ajustable de 20 à 30dBi
- 2 ports RJ-45 10/100 : 1 Port WAN/LAN pour Injecteur PoE Passif 24v / 1 port RJ-45 pour raccorder une caméra IP ou un autre équipement Ethernet
- Kit d'alimentation PoE Passif 24v fourni
- Fixation sur poteau diamètre 40 à 60 mm
- Dimension : 188 x 188 x 33 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : STONET BY NETIS

Part number : NB50