

LEGRAND Onduleur Keor PDU 800 VA 8 prises 2P + T



DESCRIPTION

Keor PDU est la nouvelle ASI spécialement conçue pour des installations dans des coffrets et des armoires racks 19 pouces. Son style PDU aux dimensions ultra compactes permet d'avoir 8 prises en 2 unités racks seulement ayant jusqu'à 15 minutes d'autonomie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND

Part number : 310330

Caractéristiques :

Topologie UPS : Veille

Capacité de la puissance de sortie : 0,8 kVA

Puissance de sortie : 480 W

Forme d'onde : Sinus

Tension de voltage à l'entrée (min) : 160 V

Tension de voltage à l'entrée (max) : 290 V

Fréquence d'entrée : 45/65 Hz

Tension de voltage à la sortie (min) : 207 V

Tension de voltage à la sortie (max) : 253 V

Fréquence de sortie : 50/60 Hz

Régulation de la fréquence de sortie : 1 Hz

Régulation de la tension de sortie : 10%

Intensité (max) : 10 A

Nombre de phases d'entrée : 1

Nombre de phases de sortie : 1

Efficacité : 98%

Facteur de puissance de sortie : 0,6

Niveau sonore : 40 dB

Dispositifs de protection électrique : Surcharge, Surcharge, Court-circuit

Sortie sans potentiel : Non

Auto-stop : Non

Type de source d'alimentation : Secteur

Connectivité :

Types de sortie AC : Coupleur C13

Prise mâle : Coupleur C14

Nombre de prises en sortie : 8 sortie(s) CA

Port USB : Oui

Type de port USB : USB Type-B

Batterie :

Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacité de la batterie : 9 Ah

Nombre de batteries prises en charge : 1

Temps de secours type à demi de charge : 10 min

Design :

Format : A mettre sur rack

Capacité du rack : 2U

Couleur du produit : Noir, Blanc

Voyants : Oui

Certification : EN 62040-1, EN 62040-2

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%

Détails techniques :

Certificats de durabilité : CE

Conformité à la durabilité : Oui

Hauteur nette de palette : 104 cm

Largeur nette de palette : 120 cm

Poids net de la palette : 304,6 kg

Profondeur nette de palette : 100 cm

Poids et dimensions :

Largeur : 88 mm

Profondeur : 150 mm

Hauteur : 440 mm

Poids : 5,5 kg

Largeur du colis : 88 mm

Profondeur du colis : 5,81 mm

Hauteur du colis : 440 mm

Poids du paquet : 6,03 kg

Données logistiques :

Produits par palette : 48 pièce(s)

Largeur du casier principal (externe) : 159 mm

Longueur du casier principal (externe) : 528 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 255 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 6,35 kg

Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)