

BENQ vidéoprojecteur FHD LH720 4000Lum



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BENQ

Part number : 9H.JJH77.33E

Projecteur :

Taille d'écran compatible : 762 - 7620 mm (30 - 300»)

Rapport de contraste (dynamique) : 100000:1

Luminosité du projecteur : 4000 ANSI lumens

Technologie de projection : DLP

Résolution native du projecteur : 1080p (1920x1080)

Format d'image : 16:9

Nombre de couleurs : 1,073 milliards de couleurs

Domaine de numérisation horizontale : 15 - 102 kHz

Fréquence de balayage vertical : 23 - 120 Hz

Correction du trapèze, horizontale : -30 - 30°

Correction du trapèze, verticale : -30 - 30°

Taille de matrice : 1,65 cm (0.65»)

Type de matrice : DMD

Source de lumière :

Type de source lumineuse : Laser

Durée de vie de la source lumineuse : 20000 h

Système d'objectif :

Longueur focale : 20.7 - 31.05 mm

Amplitude d'ouverture : 2,42 - 297

Capacité du zoom : Oui

Ratio de zoom : 1.5:1

Ratio de projection : 1.38 - 2.13:1

Plage de décalage d'objectif vertical : 0 - 14%

Décalage : 116%

Vidéo :

Système de format du signal analogique : NTSC, PAL, SECAM

Full HD : Oui

Modes vidéo pris en charge : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)

Connectivité :

Type de connecteur HDMI : Pleine taille

Entrée S-Vidéo : 1

Quantité de Ports USB 2.0 : 1

Quantité de ports mini-USB 2.0 : 1

Connecteur audio (L,R) intégré : 1

Entrée jack microphone : Oui

Type d'interface série : RS-232

Entrée audio PC : Oui

Sortie Audio PC : Oui

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 2

Quantité de ports HDMI : 2

Entrée vidéo composite : 1

Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) : Oui

Port DVI : Non

Trigger 12V : Oui

Secteur d'entrée d'alimentation : Oui

Réseau :

Smart TV : Non

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Wifi : Non

Support de stockage :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Non

Caractéristiques :

Niveau sonore (mode économique) : 29 dB

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Bulgare, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Grec, Hindi, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc

Nombre de langues OSD : 28

Niveau sonore : 33 dB

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Nombre de haut-parleurs intégrés : 1

Puissance évaluée de RMS : 10 W

Design :

Position de marché : Bussines

Type de produit : Projecteur à focale standard

Couleur du produit : Blanc

Positionnement : Bureau, Plafond

Port de câble antivol : Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Écran :

Écran intégré : Non

Puissance :

Source d'alimentation : Secteur

Consommation électrique typique : 300 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation (max) : 320 W

Consommation électrique (veille réseau) : 2 W

Consommation (mode économique) : 280 W

Tension d'entrée AC : 100-240 V

Fréquence d'entrée AC : 50-60 Hz

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) : 10 - 90%

Altitude de fonctionnement : 0 - 1499 m

Poids et dimensions :