

Planet GSD-908HP switch 8p Gigabit PoE+ 120W + port NVR



DESCRIPTION

Le GSD-908HP est un switch équipé de 8 ports à 10/100/1000Mbps 802.3at/af PoE+ qui dispose d'un budget total de 120 watts et d'un 9eme port gigabit supplémentaire.

Les 8 ports IEEE802.3at PoE+ sont équipés de la fonction injecteur PoE capable d'alimenter 8 périphériques IEEE802.3at/af tel que des bornes WiFi Dual-Band, des caméras IP motorisées.

Idéal pour une petite installation de vidéosurveillance, avec sont port Gigabit UpLink dédié au raccordement d'un enregistreur numérique NVR pour sauvegarder de manière fluide les images capturées par les caméras IP.

Le GSD-908HP est équipé d'un boîtier compact en métal, qui convient aussi bien aux applications domestiques que professionnelles et permet une fixation rapide par patins magnétique et dispose aussi d'un encoche pour le sécuriser avec un antivol.

Spécifications:

- Switch 9 Ports 10/100/1000 Mbps dont 8 Injecteurs PoE+
- 51V DC par port en tension de sortie pour alimenter les périphériques PoE PD
- Conforme à la norme IEEE802.3at PoE+ End-Span PSE
- Peut alimenter jusqu'à 8 périphériques IEEE802.3at/af
- Fournit jusqu'à 30 Watts par port RJ-45 PoE
- Budget PoE total de 120 Watts
- Détection automatique des périphériques PD [Powered Device]
- Protection contre les interférences entre les ports
- Alimentation jusqu'à 100 m
- Fonctions de négociation automatique 10/100/1000Mbps et auto MDI/MDI-X
- Contrôle des flux en Full Duplex et retour des informations en Half Duplex
- Moteur de gestion des adresses, jusqu'à 4K
- Apprentissage automatique, gestion de la durée de validité
- Voyants indicateurs à LED pour l'alimentation, le statut PoE des ports, la vitesse, la liaison et l'activité des ports
- Alimentation externe 51V 2.5A
- silencieux : pas de ventilateur
- Dimensions : 103 x 235 x 27 mm - 630gr
- Fixation : Murale et magnétique (4 rondelles aimantés)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET

Part number : GSD-908HP

Caractéristiques principales :

Norme réseau : Gigabit

Niveau d'administration : Non administrable

Management : Non

Environnement d'utilisation : SMB

Industriel : Non

Rackable : Non

Fonction PoE : Oui

Alimentation : Interne secteur

Port console outband : Non

Température de fonctionnement : 0 à 50°C

Fixation : Murale + magnétique

Connectique :

Nombre de port(s) total : 9

Nombre de port(s) RJ45 : 9

Nombre de port(s) fibres : 0

Nombre de port(s) BNC Ethernet : 0

Autre(s) port(s) : 0

Connectique RJ45 :

Nombre de port(s) 10/100 : 0

Nombre de port(s) 10G : 0

Nombre de port(s) Gigabit 10/100/1000 : 9

Connectique Fibre :

Nombre de port(s) 100FX : 0

Nombre de port(s) SFP GIGABIT : 0

Nombre de port(s) SFP + : 0

Nombre de port(s) SFP Bi-Vitesse 1G/100 : 0

Nombre de port(s) SFP 100FX : 0

Détails PoE :

Norme PoE : PoE+ 802,3at 30W

Budget PoE (Watts) : 120

Nombre de port(s) PoE 15w : 0

Nombre de port(s) PoE+ 30w : 9

Nombre de port(s) PoE++ 60w : 0