

HANWHA Caméra IP TNB-6030



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	HANWHA
Part number :	TNB-6030
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation (max) :	6 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	7 W
Sortie CC en volts :	12
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Système d'objectif :	
Capacité du zoom :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Type d'interface Ethernet :	Fast Ethernet
Contrôle PTZ :	Oui
Cartes mémoire compatibles :	SD, SDHC, SDXC

Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour

Caméra :

Illumination minimum : 0,06 lux

Zoom numérique : 24x

Audio :

Système audio : 2-voies

Wifi : Non

Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go

Design :

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Noir

Bluetooth : Non

Matériau du boîtier/corps : Métal, Plastique

Total des megapixels : 2 MP

Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Nombre de lentilles : 1

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)

Conditions environnementales :

Température d'opération : -10 - 50 °C

Réduction du bruit : Oui

Température hors fonctionnement : -30 - 60 °C

Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d

Codecs vocaux : G.711, G.711ulaw, G.726

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 73.8°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 39.6°

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%

Angle de vue de l'objectif, diagonal : 86.8°

Scan progressif : Oui

Nombre maximum d'ouverture : 2,5

Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure

Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1945 x 1097 pixels

Type de capteur : CMOS

Distance minimale de mise au point : 0,3 m

Focale Fixe : 4,6 mm

Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Défilement et miroir : Oui

Masquage des données personnelles : Oui

Stabilisateur d'image : Oui

Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion

Qualité de service (QoS) : Oui

Sécurité :

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Poids et dimensions :

Poids : 245 g