

# Aten KH1508Ai kvm IP Altusen CAT5 8 ports mono-utilisateur



## DESCRIPTION

Ce commutateur KVM Over IP, permet d'utiliser ou contrôler, soit depuis la console locale, soit depuis une connexion Over-IP 8 ordinateurs/serveurs.

Caractéristiques:

Switch KVM 1 x 8 (1 console partagé (Loc/IP) / 8 serveurs):

- 1 x console locale VGA/PS2
- 1 x console IP distante RJ45 10/100 (LAN, WAN, Internet)

Ports de chaînage pour contrôler jusqu'à 128 ordinateurs

Indication de la position de la station par LED

Aucun logiciel nécessaire, menu On Screen Display (OSD) ou touches de fonctions

Fonction AutoScan

Résolutions:

- locale: 1280x1024@75Hz (40m), 1600x1200@60Hz (30m)
- distant: 1280x1024@75Hz

Multiplateforme: PC, Mac, Sun

Possibilité de créer 64 comptes utilisateurs

Sécurité avancée: protection pas mot de passe et cryptage

Type de câble Cat5 ou plus

Montable en rack 19" (1U)

Alimentation: 110-220V

Connecteurs:

Ports console:

- locale: 2 x PS/2 (clavier/souris) et 1 x DB15 (écran)
- distant: RJ45 ethernet

Ports KVM: 8 x RJ45

Port Daisy-chain OUT\*: 1 x DB25M

Modules pour raccordement aux Ordinateurs :

- VGA/PS2 = KA9520 (260017)
- VGA/USB = KA9570 (260018)

ATTENTION: Le port Daisy-Chain du KH1508i est un port de sortie (OUT)

- Deux KH1508i ne peuvent pas être relié/chainé entre eux
- Utiliser le KH1508i avec les switch KVM compatibles KH1508/KH1516

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                          |
|------------------------------------------|
| Marque : ATEN                            |
| Part number : KH1508AI-AX-G              |
| Caractéristiques principales :           |
| Nombre de ports : 8                      |
| Type de port Clavier/Souris du KVM : PS2 |
| Type de port video KVM : VGA             |
| KVM IP : Oui                             |
| Résolution maximale : 1600 x 1200        |
| Rackable : Non                           |
| Caractéristiques secondaires :           |
| KVM sur Cat 5 : Oui                      |