

LG - Afficheur professionnel mur d'images 49" 49VL5G



DESCRIPTION

LG Afficheur professionnel mur d'image 49" 49VL5G 24/7

Vous bénéficierez :

- Grands écrans fluides avec cadre ultra-étroit
- Réduction de l'intervalle entre les images
- Angle de vision élevé
- Grand angle de visionnement
- Réglage simplifié de la couleur
- Structure de menu conviviale

Caractéristiques Ecran :

Taille : 49"

Type de dalle : IPS

Résolution : 1920 × 1080 (FHD)

Luminosité : 500 nit

Taux de contraste : 1000 : 1

Profondeur des couleurs : 1.07 Milliards de couleurs (8 bit + FRC)

Angles de vision (H × V) 178 × 178

Durée de fonctionnement 24h / 7j

Affichage Portrait / Paysage

Connectivité :

Entrée : HDMI (2, HDCP 1.4), DP (1, HDCP 1.3), DVI-D (1, HDCP 1.4), entrée audio, entrée RS232C, RJ45 (LAN), entrée IR, USB 2.0 de type A (1)

Sortie : Sortie DP, sortie audio, sortie RS232C

Caractéristiques Mécaniques :

Couleur : Noir

Bords : H/D/G/B : 2,25/1,25/2,25/1,25 mm

Poids (écran uniquement) 16.9 kg

Dimensions de l'écran (L x H x P) 1 077,6 x 607,8 x 89,7 mm

Accessoires inclus : Télécommande (piles incluses, 2 ch.), cordon d'alimentation, câble RS232C, câble DP, récepteur IR, support de guidage, vis, manuel

Accessoires en option : Support mural (Paysage : WM-L640V, Portrait : WM-P640V)

VESA 600 X 400

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 49VL5G

Écran :

Rétroéclairage LED : Direct-LED

Taille de l'écran : 124,5 cm (49»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Luminosité de l'écran : 500 cd/m²

Type HD : Full HD

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Vie du panneau : 50000 h

Durée de vie nominale : 60000 h

Taux de diffusion : 3%

Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz

Type de panneau : IPS

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 2

Version HDMI : 1.4

Quantité de ports d'entrée HDMI : 2

Port DVI : Oui

Quantité de ports DVI-D : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 2

DisplayPorts en : 1

DisplayPorts sur : 1

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 1

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Connecteur audio (L,R) intégré : 1

Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1

Interface RS-232 : Oui

RS-232C : Oui

Commande (IR) entrée : 1

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Installation prise en charge : Intérieure

Mise en page : horizontale/verticale

Couleur du produit : Noir

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 600 x 400 mm

Largeur du cadre (côté) : 1,25 mm

Largeur du cadre (en bas) : 1,25 mm

Largeur du cadre (en haut) : 2,25 mm

Type de montage : Mur

Représentation / réalisation :

Utilité : Commercial

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Portugais, Russe, Suédois

Nombre de langues OSD : 20

Horaires de service (heures/jours) : 24/7

Puissance :

Consommation électrique typique : 100 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz

Dissipation thermique : 341 BTU/h

Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 1077,6 mm

Afficher profondeur : 89,7 mm

Afficher hauteur : 607,8 mm

Afficher le poids : 16,9 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 1214 mm

Profondeur du colis : 263 mm

Hauteur du colis : 778 mm

Poids du paquet : 29,3 kg

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Piles fournies : Oui

Câbles inclus : Secteur, RS-232

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%

Caractéristiques :

Dissipation thermique (max) : 409 BTU/h