

IYAMA- Ecran bureautique 24" XB2491H-B1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama
Part number : XB2491H-B1
Écran :
Taille de l'écran : 60,5 cm (23.8»)
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Type HD : Full HD
Représentation / réalisation :
AMD FreeSync : Oui
Format d'image : 16:9
Technologie d'affichage : LCD
Type de panneau : IPS
Écran tactile : Non
Technologie sans scintillement : Oui
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Non
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Luminosité de l'écran (typique) : 350 cd/m²
Temps de réponse (MPRT) : 1 ms
Surface d'affichage : Mat
Forme d'écran : Plat
Design :
Position de marché : Bureau
Taux de contraste : 1500:1
Couleur du produit : Noir
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 120 Hz
Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Version HDMI : 1.4
Pas de pixel : 0,275 x 0,275 mm
Multimédia :
Haut-parleurs intégrés : Non
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 140 kHz
Version de DisplayPort : 1.2
Taille visualisable horizontale : 52,7 cm
Taille visualisable verticale : 29,6 cm
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 60,5 cm
Appareil photo intégré : Non
DDC/CI : Oui
HDCP : Oui
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, HDMI
Couverture sRGB (max) : 96%
Couverture NTSC (normale) : 72%
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 539 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 221,5 mm
Hauteur (support inclus) : 497 mm
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 4,8 kg
Longueur du câble HDMI : 1,5 m
Port de câble antivol : Oui
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 685 mm
Longueur du câble d'alimentation : 1,5 m
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur du colis : 126 mm
Réglage de la hauteur : Oui
Hauteur (sans support) : 374 mm
Hauteur du colis : 395 mm
Hauteur ajustable (max) : 15 cm
Poids du paquet : 6,6 kg
Pivot : Oui
Pivotant : Oui
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : C
Plage de l'angle d'oscillation : -60 - 60°
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 12 kWh
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : -5 - 23°
Consommation électrique typique : 12 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Durabilité :
Certificats de durabilité : ErP, TCO
Autres caractéristiques :
Certificats de conformité : CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Commandes d'utilisateur : colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all?)
Contenu de l'emballage : quick start guide, safety guide
Largeur : 539 mm
Panneau de commande