

HANWHA- Caméra box PNB-A6001



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	HANWHA
Part number :	PNB-A6001
Design :	
Format :	Boîte
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	13,7 W
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Type d'interface Ethernet :	Gigabit Ethernet
Cartes mémoire compatibles :	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-Pv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)

Caméra :	
Illumination minimum :	0,006 lux
Distance de vision nocturne :	40 m
Taille maximale de la carte mémoire :	512 Go
Type de montage :	Plafond/mur
Couleur du produit :	Noir
Type de LED :	IR
Total des megapixels :	2 MP
Modes vidéo pris en charge :	360p, 480p, 576p, 720p, 768p, 960p, 1024p, 1080p
Nombre d'images par seconde :	60 ips
Détecteur d'image :	
Taille du capteur optique :	25,4 / 2 mm (1 / 2»)
Analyse vidéo intelligente :	Oui
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-10 - 55 °C
Poids et dimensions :	
Largeur :	81 mm
Diffusion vidéo :	Oui
Réduction du bruit :	Oui
Mémoire flash :	512 Mo
Température hors fonctionnement :	-50 - 60 °C
Profondeur :	165 mm
Mémoire interne :	4096 Mo
Fonction de comptage des personnes :	Oui
Large dynamique éventaille (WRD) :	Oui
Capacité de la ROM :	4096 Mo
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	0 - 90%
Hauteur :	67 mm
Mode Jour/Nuit :	Oui
Alarme entrée/fin :	Oui
Taux d'humidité relative (stockage) :	0 - 90%
Balance des blancs :	ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur :	CMOS
Défilement et miroir :	Oui
Masquage des données personnelles :	Oui
Méthode de diffusion en flux :	Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) :	Oui
Sécurité :	
Authentification Digest :	Oui
Poids :	880 g
Type obturateur de la caméra :	Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo :	1/5 - 1/12,000 s
Ajustement de la vitesse d'obturation :	Auto