

ATEN KN1000 Contrôle à distance KVM IP avec contrôle PDU



DESCRIPTION

Le ATEN KN1000 de la gamme professionnelle Altusen est bien plus qu'une simple extension KVM IP.

Il permet d'utiliser un ordinateur à distance au travers du réseau Internet ou local et offre aussi la possibilité de contrôler l'alimentation pour pouvoir éteindre et rallumer la machine, il vous apporte ainsi un contrôle total à distance, qu'il soit connecté sur un serveur, un switch KVM ou une machine industrielle.

Spécifications :

- Accès au BIOS des serveurs à distance ou accès TCP/IP pour les KVM
- Equipé d'une prise électrique pour contrôle de l'alimentation à distance
- Contrôle de la souris par la fonction DynaSync
- Notifications des événements critiques paramétrable
- Supporte les connectiques VGA/USB-PS2 et RS-232
- Interface graphique d'utilisateur simple et intuitive (page web)
- Fonction Virtual Média, transfert de données entre le PC distant et le PC contrôlé.
- 64 comptes utilisateurs, 32 accès simultanés
- Système de message instantanés entre les utilisateurs distants
- Port Console: SPHD 15 points - VGA, USB-PS2
- Port UC: SPHD VGA/USB-PS2
- Résolution: 1600x1200@60Hz
- Connexion: Sécurisé SSL (Web ou applet Java)
- Gestion de l'alimentation - 1 port Power Switch intégré
- Authentification: RADIUS, LDAP, AD
- Multiplateforme: Windows, Mac, Linux, Sun...

Câbles inclus:

- 1 x USB KVM 1.8m
- 1 x PS KVM 1.8m
- USB 2.0 virtual média câble

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : KN1000A-AX-G
Représentation / réalisation :
Type HD : WUXGA
Résolution maximale : 1920 x 1200 pixels
Connectivité :
Nombre d’ordinateurs contrôlés : 1
Puissance :
Source d’alimentation : Secteur
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Design :
Couleur du produit : Noir
Écran :
Écran intégré : Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Matériau du boîtier/corps : Métal
Port clavier : Non
Tension d’entrée AC : Hög videoupplösning upp till 1920 x 1200 vid 60 Hz med 24-bitars färgdjup för den lokala konsolen; upp till 1920 x 1200 vid 60 Hz med 24-bitars färgdjup för fjärrsessioner Notera: * Kompatibla KVM-switchar inkluderar följande: CS9134, CS9138, CS1308, CS1316, CS1754, CS1758, CS1708A, CS1716A, ACS1208A, ACS1216A, KH2508A, KH2516A, KH1508A och KH1516A (vissa av funktionerna i KN1000A kanske inte stöds, beroende på funktionaliteten i den anslutna KVM-switchen. Till exempel stödjer inte alla switchar virtuell media). Vissa funktioner i de anslutna KVM-switcharna kanske inte stöds i KN1000A. (Till exempel ljudet i CS1754.) ** Kräver en CV130A-converter Stödjer TLS 1.2-datakryptering och 2048 bitars RSA-certifikat för att säkra användarinloggningar som sker via webbläsare
Stöd för virtuell media
Port souris : Non
Fréquence d’entrée AC : 50/60 Hz
Port vidéo : VGA
Courant d’entrée : 10 A
Prise en charge DDC2B : Oui
Tension de sortie : 100 - 240 V
Courant de sortie : 9 A
Ports de console : USB B
Connecteur USB : Mini-USB B
Voyants : Oui
Conditions environnementales :
Température d’opération : 0 - 50 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 83,9 mm
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Profondeur : 310 mm
Hauteur : 42 mm
Nombre d’utilisateurs : 54 utilisateur(s)
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Durabilité :
Certificats de durabilité : RoHS
Poids : 1,61 kg
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176200
Poids net du carton principal : 4,84 kg
Informations sur l’emballage :
Largeur du colis : 207 mm
Profondeur du colis : 414 mm
Hauteur du colis : 117 mm

Poids du paquet : 2,03 kg
Entrée DC : Oui
Largeur du casier principal (externe) : 370 mm
Longueur du casier principal (externe) : 427 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 232 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 6,89 kg
Produit par casier principal (externe) : 3 pièce(s)