

TP-LINK Switch managé L3 Lite Stackable SFP 24 ports Omada C



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	TP-LINK
Part number :	SG5428XF
Design :	
Grille de montage :	Oui
Réseau :	
Standards réseau :	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Puissance :	
Source d'alimentation :	Secteur
Caractéristiques de gestion :	
Type de commutateur :	Géré
Tension d'entrée AC :	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC :	50/60 Hz
Banc de commutateurs :	L3
Empilable :	Oui
Transmission des données :	
Capacité de commutation :	128 Gbit/s
Couleur du produit :	Noir
Consommation électrique typique :	28,3 W
Consommation (max) :	28,98 W
Répertoire MAC :	16000 entrées
Connectivité :	
Quantité de ports Combo SFP :	4
Caractéristiques de multidiffusion :	
Espionnage MLD (Multicast listener discovery) :	Yes
Quantité d'emplacements de modules SFP :	20
Quantités d'emplacements de module SFP+ :	4
Sécurité :	

Fonctions DHCP : DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 snooping
Quantité de ports USB Type-A : 1
Ports Fibre Channel : 4
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur
Connecteur de fibre optique : SFP
Guide de démarrage rapide : Oui
Port de console : RJ-45/USB Type-C
Conditions environnementales :
Température d'opération : -5 - 45 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 440 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Nombre de fils : 8
Profondeur : 220 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 44 mm
Trames géantes : 9000
Qualité de service (QoS) : Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Filtrage IGMP : Oui
Inspection ARP : Oui
Agrégation de lien : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Contrôle Broadcast storm : Oui
Limitation du débit : Oui
Protocles Spanning Tree (STP) : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Authentification : Guest VLAN
Liaison de port IP-MAC : Oui
Type d'authentification : AAA, TACACS+
Protocoles :
Protocole de routage : OSPF, OSPFv2, OSPFv3, RIP
Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP) : Oui
Nombre de ventilateurs : 1 ventilateur(s)
Kit de montage en rack : Oui
Support VLAN : Oui
Mémoire cache de paquet : 12 Mo
Fonctions LAN virtuelles : Management VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Dissipation thermique : 98,822 BTU/h