

TP LINK- Point d'accès WiFi 7 EAP725-OUTDOOR intérieur/extérieur Omada BE5000



DESCRIPTION

TP LINK- Point d'accès WiFi 7 intérieur/extérieur Omada BE5000 avec antennes directionnelles/omnidirectionnelles

- Modèle : EAP725-OUTDOOR
- Antennes directionnelles et omnidirectionnelles : basculez librement entre les modes via le logiciel pour un contrôle optimal du signal
- WiFi 7 bi-bande à 4 flux : jusqu'à 5,0 Gbit/s
- 1 port PoE 2,5G : le déploiement PoE flexible réduit les coûts en fournissant l'alimentation et les données via un seul câble Ethernet
- Durabilité adaptée à l'extérieur : comprend un boîtier étanche IP66 et une protection contre la foudre de 6 kV
- Installation rapide et facile : comprend un montage mural/sur poteau avec Omada SDN pour une installation en un clic
- Fonctionnalités avancées : gestion centralisée, réseau maillé et itinérance transparente

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : EAP725-OUTDOOR
Caractéristiques :
2,4 GHz : Oui
5 GHz : Oui
6 GHz : Non
Débit de transfert des données maximum : 5000 Mbit/s
Caractéristiques de gestion :
Gestion basée sur le web : Oui
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) : 688 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz) : 4324 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000,2500 Mbit/s
Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Technologie de câblage : 10/100/1000/2500Base-T
Bluetooth : Oui

Bluetooth Low Energy (BLE) : Oui
Modèle du Bluetooth : 5.2
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : OWE, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
Design :
Positionnement : Poteau, Mur
Couleur du produit : Blanc
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME) : Oui
Antenne :
Type d'antenne : Interne et externe
Support VLAN : Oui
Quantité d'antenne : 8
Fonctions LAN virtuelles : Management VLAN
Niveau de gain de l'antenne (max) : 13,2 dBi
Filtrage d'adresse MAC : Oui
Fonctions du Service Set Identifier (SSID) : Multiple SSIDs
Nombre de prises en charge de SSID : 16
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Température d'opération : -30 - 70 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Limitation du débit : Oui
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Contenu de l'emballage :
Quantité : 1 pièce(s)
Poids et dimensions :
Largeur : 208 mm
Isolation sans fil : Oui
Profondeur : 160 mm
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Hauteur : 55 mm
Bouton de réinitialisation : Oui
Kit de montage : Oui
Puissance :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge : PoE+
Direction de la bande : Oui
Voyants : Statut
Qualité de service (QoS) : Oui
Consommation (max) : 18,4 W
Accès à la planification : Oui
Poids : 1,33 kg
BeamForming : Oui
Géré sur le Cloud : Oui
Syslog : Oui
Certificat :
Certificats de conformité : BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), JRF, NCC, RoHS, VCCI
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%