

AG NEOVO- Moniteur de vidéosurveillance 27" SC-27E



DESCRIPTION

AG NEOVO- Moniteur de vidéosurveillance 27" SC-27E

Les points forts :

- Entrée et sortie BNC pour les systèmes CCTV analogiques
- Connectique complète compatible anciens et nouveaux systèmes

- Modèle : SC-27E
- Taille de l'écran : 27"
- Résolution : 1920 x 1080 (Full HD)
- Type de dalle : VA
- Utilisation : 24/7
- Format : 16/9
- Luminosité : 300 cd/m²
- Technologie Anti-Burn-in™
- Sécurité : Slot antivol Kensington
- Connectique : HDMI, VGA (D-Sub), DVI-D, BNC
- Fixation VESA : 100 x 100 mm

Exemples d'utilisation : Vidéosurveillance (CCTV)/ Centres de supervision et salles de contrôle/ Sécurité des bâtiments/ Industrie et infrastructures critiques...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : NEOVO

Part number : SC-27E

Design :

Type de produit : Caméra de surveillance cctv

Type de montage : Autonome

Écran :

Taille de l'écran : 68,6 cm (27»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type d'écran : LCD

Luminosité de l'écran : 300 cd/m²

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,78 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,311 x 0,311 mm

Domaine de numérisation horizontale : 24 - 83 kHz

Fréquence de balayage vertical : 50 - 75 Hz

Temps de réponse : 3 ms

Représentation / réalisation :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Nombre de haut-parleurs intégrés : 2

Puissance de haut-parleur : 2 W

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 1

Puissance :

Type de source d'alimentation : Secteur

Version HDMI : 1.4

Consommation électrique typique : 23 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W

Couleur du produit : Noir

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1

Quantité de Ports USB 2.0 : 1

3,5 mm in : Oui

3,5 mm de sortie : Oui

Voyants : Énergie

Poids et dimensions :

Poids : 4,6 kg

Hauteur : 366,6 mm

Profondeur : 51,9 mm

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Largeur : 611,9 mm

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%

Tension sortie de l'adaptateur secteur : 100 - 240 V

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 100 x 100 mm

Port de câble antivol : Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Certification : FCC, CE, CB, WEEE, REACH, EAC

Largeur du colis : 704 mm

Contenu de l'emballage :

Quantité : 1

Profondeur du colis : 140 mm

Hauteur du colis : 460 mm

Poids du paquet : 7,3 kg

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E

Plage d'efficacité énergétique : A à G

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 18 kWh