

IGS-614HPT - Switch indus. IP30 P&P 4 ports PoE+ Gigabit, 1 SFP



DESCRIPTION

Switch industriel IP30 Plug & Play Gigabit Ethernet 4 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at, 1 emplacement SFP 100/1000Base-X, 1 uplink 10/100/1000Base-TX, (-40 °C à +75 °C), budget PoE 60 W @ 12 VDC, 90 W @ 24 VDC, 120 W @ 48 VDC, montage sur Rail-DIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	PLANET
Part number :	IGS-614HPT
Réseau :	
Standards réseau :	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Caractéristiques de gestion :	
Type de commutateur :	Non-géré
Puissance :	
Voltage d'entrée DC :	12 - 56 V
Courant d'entrée :	7 A
Connectivité :	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base :	5
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base :	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports :	5
PoE (alimentation via le port Ethernet) :	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) :	Oui
Transmission des données :	
Capacité de commutation :	12 Gbit/s
Design :	
Couleur du produit :	Bleu
Débit :	8,93 Mpps
Matériau du boîtier/corps :	Métal
Répertoire MAC :	4000 entrées
Enregistrement-et-réémission :	Oui
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge :	PoE+
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) :	4

Alimentation par Ethernet (PoE) : 36 V
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 75 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 50 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 75 °C
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) : 54 W
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Profondeur : 87 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 135 mm
Trames géantes : 9000
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Code (IP) Internationale Protection : IP40
Montage des rails DIN : Oui
Montage mural : Oui
Poids : 605 g
Contenu de l'emballage :
Manuel d'utilisation : Oui
Certificat :
Certification : FCC Part 15 Class A, CE IEC 60068-2-32 (free fall) IEC 60068-2-27 (shock) IEC 60068-2-6 (vibration)