

# BOSCH Panoramic IP 7000 360) IVA/ NFN-70122-F0A



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NFN-70122-F0A

### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Filtre de coupure infrarouge : Oui

### Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Blanc

### Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Non

Commande de déclinaison de la caméra : Non

Illumination minimum : 0,18 lux

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 180°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 180°

Balance des blancs : Auto, Manuel, Lampe au sodium

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/25[30] - 1/15000 s

Ajustement de la vitesse d'obturation : Auto

### Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3»)

Nombre de pixels effectifs (H x V) : 2640 x 2640 pixels

Type de capteur : CMOS
<b>Système d'objectif :</b>
Nombre de lentilles : 1
Mise au point fixe : Oui
Nombre maximum d'ouverture : 2,8
Distance minimale de mise au point : 0,1 m
Focale Fixe : 1,6 mm
<b>Vidéo :</b>
Résolution maximale : 2640 x 2640 pixels
Total des megapixels : 12 MP
Formats de compression visuels : H.264, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2640 x 2640
Réduction du bruit : Oui
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Contraste, Saturation
Compensation de luminosité : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
<b>Réseau :</b>
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA, NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS, SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Qualité de service (QoS) : Oui
<b>Support de stockage :</b>
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 2000 Go
<b>Connectivité :</b>
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
<b>Sécurité :</b>
Algorithme de sécurité soutenu : 3DES, DES, MD5, SHA-1, SHA-256, SSL/TLS, TLS
Filigane numérique : Oui
<b>Caractéristiques de gestion :</b>
Gestion basée sur le web : Oui
Navigateur Web : Oui
Micrologiciel évolutif : Oui
<b>Puissance :</b>
Type de source d'alimentation : CC, PoE
Consommation électrique : 200 mA
<b>Conditions environnementales :</b>
Température d'opération : -20 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 93%
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 98%
<b>Poids et dimensions :</b>
Hauteur : 68,2 mm
Diamètre : 19,5 cm
Poids : 761 g
<b>Contenu de l'emballage :</b>
Nombre de caméras : 1