


PATCHBOX PLUS+ 24 CAT6A STP VERT 1,8 m



DESCRIPTION

Patchbox® Plus+, la solution de cordons patch rétractables

Patchbox® Plus+ permet un brassage ultra-rapide et soigné, avec l'exacte longueur de cordon nécessaire ; et une maintenance 10x plus rapide qu'un brassage traditionnel.

Déploiement rapide des baies de brassage, déménagement de baies, présentation soignée du brassage, repérage facilité, flux d'air optimisé, et gain de place dans les baies.

Pour vous convaincre : <https://youtu.be/zThPsnApATQ>

- Catégorie : CAT. 6A U/FTP plat PVC (100% testé ISO 11801 au Fluke)
- Format : rackable 19"
- Hauteur : 1U
- Profondeur : 600 mm
- Panneau équipé de 24 cassettes amovibles (1 cordon par cassette)
- Longueur de cordon : 1,80 m
- Amplitude de brassage : 30 U
- Autres longueurs disponibles : 0,80 m et 2,50 m (Long Range)
- Couleur de cordon : vert
- Jusqu'à 8 couleurs disponibles
- Possibilité de panacher des cassettes de cordons cuivre avec des jarretières fibre optique dans un même panneau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PATCHBOX

Part number : P60STPXC6AX24G

Caractéristiques :

Couleur du produit : Vert

Longueur de câble : 1,8 m

Câble standard : Cat6a

Blindage du câble : U/FTP (STP)

Connecteur 1 : RJ-45
Connecteur 2 : RJ-45
Genre de connecteur 1 : Mâle
Genre de connecteur 2 : Mâle
Contacts du connecteur de placage : Or
Blindage de connecteur : Oui
Matériau du manteau : Polyvinyl chloride (PVC)
Forme du câble : Plat
Câble de classe : Ea
Type d'interface Ethernet : 10 Gigabit Ethernet
Taille des fils AWG : 36
Taux de transfert de données : 10000 Mbit/s
Fréquence : 500 MHz
Poids et dimensions :
Largeur : 482 mm
Profondeur : 630 mm
Hauteur : 43 mm
Poids : 11 kg
Informations sur l'emballage :
Quantité : 1 pièce(s)
Manuel d'utilisation : Oui
Largeur du colis : 590 mm
Profondeur du colis : 760 mm
Hauteur du colis : 50 mm
Poids du paquet : 660 g
Type d'emballage : Boîte