

# IYAMA- MONITEUR 27" X2792HSU-B1



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IiyAMA

Part number : X2792HSU-B1

### Multimédia :

Nombre de haut-parleurs : 2

Puissance évaluée de RMS : 4 W

### Écran :

Taille de l'écran : 68,6 cm (27»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD

Format d'image : 16:9

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Écran tactile : Non

### Représentation / réalisation :

Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui

Technologie sans scintillement : Oui

### Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui

Technologie Low-Blue-Light : Oui

Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Luminosité de l'écran (typique) : 300 cd/m<sup>2</sup>

Temps de réponse : 3 ms

Nombre de ports amont : 1

Type de mesure du temps de réponse : GTG (Gray to Gray)

Surface d'affichage : Mat

Forme d'écran : Plat

Quantité de ports avals USB de type A : 2

**Design :**

Position de marché : Professionnel  
Taux de contraste : 1500:1  
Couleur du produit : Noir  
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1  
Taux de d'actualisation maximal : 120 Hz  
Angle de vision horizontal : 178°  
Angle de vision vertical : 178°  
HDMI : Oui  
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs  
Quantité de ports HDMI : 1  
Version HDMI : 1.4  
Pas de pixel : 0,311 x 0,311 mm  
Haut-parleurs intégrés : Oui  
Quantité d'interface DisplayPorts : 1  
Version de la sortie DisplayPort : 1.2  
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 140 kHz  
Taille visualisable horizontale : 59,8 cm  
Taille visualisable verticale : 33,6 cm  
Sortie casque audio : Oui  
Diagonale d'écran (cm) : 68,6 cm  
Appareil photo intégré : Non  
DDC/CI : Oui  
HDCP : Oui

**Contenu de l'emballage :**

Câbles inclus : Secteur, HDMI, USB  
Couverture sRGB (max) : 96%  
Couverture NTSC (normale) : 72%  
Guide de démarrage rapide : Oui

**Ergonomie :**

Montage VESA : Oui

**Poids et dimensions :**

Largeur appareil (support inclus) : 616,5 mm  
Norme VESA : 100 x 100 mm  
Profondeur (support inclus) : 190 mm  
Hauteur (support inclus) : 436 mm  
Gestion optimisée des câbles : Oui  
Poids (avec support) : 3,9 kg  
Longueur du câble HDMI : 1,5 m  
Port de câble antivol : Oui

**Informations sur l'emballage :**

Largeur du colis : 688 mm  
Longueur du câble d'alimentation : 1,5 m  
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington  
Profondeur du colis : 688 mm  
Hauteur du colis : 483 mm  
Poids du paquet : 6,3 kg

**Puissance :**

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : B  
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible  
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 11 kWh  
Ajustement de l'inclinaison : Oui  
Angle d'inclinaison : -4 - 20°

Consommation électrique typique : 11,4 W

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Affichage multilingue à l'écran : Multi

Nombre de langues OSD : 11

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Type d'alimentation d'énergie : Interne

Plage defficacité énergétique : A à G

**Autres caractéristiques :**

Certification : TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA