

ATEN PREMIUM CM1164A KVM MOSAÏC DVI/USB/ Audio 4 PORTS



DESCRIPTION

Le Switch KVM ATEN CM1164 est l'outil le plus avancé, rapide et pratique pour surveiller et contrôler 4 ordinateurs simultanément sur le même écran.

Le Switch KVM CM1164 offre une connectivité haute performance pour raccorder 4 serveurs équipés de prises DVI-D/USB 2.0 et permet plusieurs modes d'affichages innovants sur l'écran de console.

Pour compléter le mode de visualisation traditionnel standard, le CM1164 apporte un affichage de type mosaïque séparant votre écran en 4 parties identiques.

Outre la mosaïque, vous pouvez aussi choisir l'affichage PiP "Picture in Picture" pour insérer 1, 2 ou 3 petites fenêtres superposées à l'affichage principal de la machine en cours d'utilisation.

L'utilisateur peut dans le mode "PiP" redimensionner la taille et la position des sources vidéo additionnelle.

Ce Switch KVM est un véritable centre de contrôle évolutif car il permet d'administrer jusqu'à 3 switch CM1164 supplémentaires cascades par un simple cordon RJ45 pour gérer jusqu'à 16 serveurs PC/MAC/LINUX à partir d'une seule console DVI-D/USB et Audio 2.1 et afficher 4 vues simultanées parmi les 16 sources possibles.

Spécifications :

- 4 ports DVI-D Single Link + USB 2.0 + Audio (cordons fournis 1.8m)
- commutation par bouton/hotkey/menu OSD/télécommande Infrarouge
- ports console locale :
 - 1x DVI-D Single link Femelle
 - 2x USB type A Femelle (clavier+souris)
 - 2x Jack 3.5 Audio (HP+Micro), 2 ports jack à l'arrière et 2 autres (clone) à l'avant du KVM
 - 2x RJ45 dédié à la cascade (ports In/Out)
 - 1 port USB 2.0 en face avant
 - 1 port USB 2.0 à l'arrière
- Alimentation Interne (cordon secteur IEC fourni)
- Résolution 1920 x 1200 @ 60Hz (DVI-D)
- Affichage Multi-vues :
 - # Ecran séparé en 4 (Quad Mode)
 - # 1 écran principal + 1,2 ou 3 vue incrustée(s)
- Multiplateforme : Windows, Linux, Mac
- Dimensions : 432 x154 x 44 mm - 2.5kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : CM1164A-AT-G
Caractéristiques principales :
Nombre de ports : 4
Type de port Clavier/Souris du KVM : USB
Type de port video KVM : DVI-I
KVM IP : Oui
Rackable : Non
Résolution maximale : 1920 x 1200
Caractéristiques secondaires :
KVM sur Cat 5 : Non
Câbles intégrés (non démontable) : Non
Câbles fournis : Oui
Commutation par bouton : Oui
Commutation par Hot Key : Oui
Commutation par OSD : Oui
Commutation par téléphone : Non
Commutation par Softswitch : Oui
Longueur des cables fournis : 1,80 m
Télécommande fournie : Oui
Support de l'audio : Oui
Partage périphérique USB : Oui