

HANWHA- Caméra PTRZ antivandale IR intégré- 6 Mps XNV-8083RZ



DESCRIPTION

HANWHA- Caméra PTRZ antivandale IR intégré- 6 Mps XNV-8083RZ

Caractéristiques techniques :

- Résolution : 3328 x 1872
- Objectif : varifocal motorisé 4.4 ~ 9.3mm (2.1x)
- Réglage à distance de l'objectif avec PTRZ
- Capteur : CMOS 1/1.8"
- CODEC : H.265 / H.264 et MJPEG
- Fréquence d'images : jusqu'à 30 ips
- Sensibilité : 0.03 Lux (couleur) et 0 Lux (LED IR allumée)
- IR intégré
- Portée des LED : jusqu'à 15 mètres
- Jour & Nuit (ICR), extrêmeWDR (120 dB)
- Événements analytiques basés sur le moteur IA : Détection d'objets (personnes/visages/véhicules/plaques d'immatriculation), ligne/zone virtuelle, entrée/sortie, flânerie
- Détection audio, classification sonore, détection de chocs, apparaître/disparaître
- Alimentation: PoE +
- Protections : IP66/IP67/IP6K9K/NEMA4X/IK10+
- Coloris : Blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : XNV-8083RZ

Design :

Format : Dôme

Puissance :

Type de source d'alimentation : PoE

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP
Consommation (max) : 22,5 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 12,1 W
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Vidéo :
Résolution maximale : 3328 x 1872 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Zoom optique : 2,1x
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT
Caméra :
Illumination minimum : 0,003 lux
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Fonctions de protection : Anti-vandalisme
Total des megapixels : 6 MP
Technologie de câblage : 10/100/1000Base-T(X)
Format vidéo pris en charge : H.265, H.264, M-JPEG
Formats de compression visuels : H.265, H.264, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection : IP66, IP67, IP6K9K
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 3072 x 1728, 2688 x 1520, 2592 x 1944, 1600 x 1200, 1280 x 960, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 1920 x 1080 (HD 1080)
Carte mémoire incluse : Non
Modes vidéo pris en charge : 240p, 360p, 480p, 576p, 600p, 768p, 720p, 960p, 1024p, 1200p, 1080p, 1944p, 1520p
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)
Code IK : IK10+
Conditions environnementales :
Température d'opération : -50 - 55 °C
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui

Mémoire flash : 512 Mo
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Technologie de réduction de bruit : Smart Super Noise Reduction V (SSNR V)
Anti-buée : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 100%
Poids et dimensions :
Hauteur : 135 mm
Diamètre : 18 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Angle de rotation : 340°
Lumière intégré : Oui
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 113 - 47°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 58 - 26°
Longueur focale : 4.4 - 9.3 mm
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 138 - 54°
Angle d'inclinaison : 0 - 85°
Panoramique : 0 - 350°
Mise au point : Manuel
Nombre maximum d'ouverture : 1,3
Nomnbe d'ouverture minimum : 2,15
Type de contrôle de gain : Manuel
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Gamme dynamique : 120 dB
Balance des blancs : ATW, AWC, Manuel, Intérieure, Extérieure
Type de capteur : CMOS
Distance de détection (large) : 44,1 m
Distance de détection (télé) : 153,1 m
Distance de reconnaissance (large) : 8,8 m
Distance de reconnaissance (télé) : 30,6 m
Distance d'identification (large) : 4,4 m
&e