

TP-LINK EAP235-WALL Applique murale SDN WiFi 5 AC1200 PoE



DESCRIPTION

Réseau WiFi privé, dédié et complet dans chaque chambre

Un EAP dans chaque chambre permet aux clients de profiter de leur propre réseau Wi-Fi privé, rapide, délivrant un signal puissant et offrant une couverture de coin à coin.

MU-MIMO + Dual-Band: plus de connexions et qui sont plus rapides

La technologie MU-MIMO 802.11ac wave 2 permet à plusieurs utilisateurs d'accéder simultanément à Internet, ce qui augmente considérablement le débit de votre réseau jusqu'à 1200 Mbps. Capable de transmettre dans la bande WiFi 2,4 GHz et 5 GHz, il offre une meilleure compatibilité pour connecter différentes variétés d'appareils.

Design Très Fin

La borne WiFi murale la plus mince du marché - seulement 15 mm - avec une apparence élégante et minimaliste. Conçue pour se fondre dans le décor des chambres d'hôtel, des hôpitaux, des bureaux et des dortoirs des écoles, pour offrir une connexion WiFi puissante et s'intégrer parfaitement à la pièce.

Déploiement sans effort avec l'alimentation PoE

Avec Power over Ethernet 802.3af / 802.3at pris en charge, il n'est pas nécessaire d'installer de câble supplémentaire dans le bâtiment. Branchez simplement les câbles Ethernet existants et vous êtes prêt à déployer.

Installation Rapide et Simplifiée

EAP235-Wall est facile à installer, donc des coûts supplémentaires, du temps ou des connaissances professionnelles sont complètement inutiles.

Ports Full Gigabit vers le point réseau

Équipé de 4 ports de données Gigabit (1 * liaison montante + 3 * liaison descendante), un port de liaison descendante offrant une connexion PoE, pour connecter plusieurs appareils à votre réseau gigabit. Les appareils filaires comme les téléphones VoIP peuvent être alimentés sans avoir besoin de câbles électriques supplémentaires.

Administration Cloud Centralisée partout, à tout moment

Omada Cloud Controller OC200 et Omada Software Controller facilitent la gestion et la surveillance de l'ensemble du réseau Omada en temps réel, tandis que le service cloud permet un accès distant et sécurisé, où que vous vous trouviez.

Management facile avec l'application Omada App

Suivez les instructions de configuration sur l'application Omada pour vous installer en quelques minutes. Omada vous permet de configurer les paramètres, de surveiller l'état du réseau et de gérer les clients, le tout à partir d'un téléphone intelligent ou d'une tablette.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : EAP235-WALL
Caractéristiques :
2,4 GHz : Oui
5 GHz : Oui
Débit de transfert des données maximum : 1200 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) : 300 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz) : 867 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Bande de fréquence : 2.4 - 5 GHz
Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Technologie de câblage : 10/100/1000Base-T(X)
Sélection automatique du canal : Oui
Full duplex : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) : Oui
Type MIMO : Multi User MIMO
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME) : Oui
Limitation du débit : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Isolation sans fil : Oui
Qualité de service (QoS) : Oui
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Filtrage des adresses IP : Oui
Filtrage IGMP : Oui
Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service) : Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Protocoles :
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur : Oui
Serveur DHCP : Oui
Client DHCP : Oui
Caractéristiques de gestion :
Gestion basée sur le web : Oui
Syslog : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 4
Port WAN : Ethernet (RJ-45)
Puissance :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Consommation électrique typique : 24,4 W
Design :
Positionnement : Mur
Couleur du produit : Blanc
Bouton de réinitialisation : Oui

Voyants : LAN, Énergie, Statut, WAN, WLAN
Antenne :
Type d'antenne : Interne
Quantité d'antenne : 2
Niveau de gain de l'antenne (max) : 4 dBi
Poids et dimensions :
Largeur : 143 mm
Profondeur : 20 mm
Hauteur : 86 mm
Informations sur l'emballage :
Type d'emballage : Boîte
Contenu de l'emballage :
Nombre de produits inclus : 1 pièce(s)
Kit de montage : Oui
Guide de démarrage rapide : Oui
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990