

HANWHA 4K AI IR Flush Mount Indoor Dome



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : PND-A9081RF	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : CC, PoE	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation électrique : 50 mA	
Consommation électrique typique : 14 W	
Consommation (max) : 17,7 W	
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 16 W	
Sortie CC en volts : 12	
Système d'objectif :	
Capacité du zoom : Oui	
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure	
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra : Oui	
Vidéo :	
Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1	
Caractéristiques de gestion :	

Gestion basée sur le web : Oui
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Standards réseau : IEEE 802.3at
Commande d'inclinaison de la caméra : Oui
Zoom optique : 2,2x
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Navigateur Web : Oui
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/ v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
Illumination minimum : 0,05 lux
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Type de LED : IR
Total des megapixels : 8 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265
Audio :
Formats audio pris en charge : AAC-LC, ADPCM, G.711, G.711 -law, G.726, IMA-ADPCM
Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz
Code (IP) Internationale Protection : IP52
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728, 3840 x 2160
Sortie composante : 1
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)
Analyse vidéo intelligente : Oui
Suivi automatique : Oui
Code IK : IK10
Rapport signal-sur-bruit : 120 dB
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 55 °C
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 8.1
Poids et dimensions :
Largeur : 163 mm
Mode panoramique automatique : Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Mémoire flash : 512 Mo
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Tour enregistrement : Oui
Distance d'observation : 25,1 m
Mémoire interne : 4096 Mo
Fonction de comptage des personnes : Oui
Large dynamique éventail (WRD) : Oui
Port USB : Oui

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Diamètre : 20,5 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Point de vue angle (FOV) : 120,7°
Angle de rotation : 355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 101.4°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 53.6°
Résolution effective du capteur : 8 pixels
Entrée DC : Oui
Taux d'humidité relative (stockage) : 0