

TP-Link ARCHER T3U Plus Clé USB WiFi 5 11AC Dual-Band AC1300



DESCRIPTION

Archer T3U fournit des connexions jusqu'à 3 fois plus rapides qu'avec la norme sans fil précédente. Grâce au WiFi haut débit (jusqu'à 867 Mbit/s sur la bande 5 GHz et 400 Mbit/s sur la bande 2,4 GHz), Archer T3U est capable de prendre en charge toutes vos activités en ligne, du streaming vidéo HD aux jeux en ligne et au surf en ligne sans décalage.

Les plus produit :

- Débit WiFi ultime - AC1300 (vitesse de 400 Mbit/s sur la bande 2,4 GHz et 867 Mbit/s sur la bande 5 GHz) avec le WiFi de nouvelle génération - 802.11ac
 - WiFi 5 bi-bande de 2,4 GHz et 5 GHz pour une connectivité flexible
 - Mini format - Conception de petite taille pour une portabilité optimale et une grande fiabilité
 - Port USB 3.0 Super Speed - Des vitesses de transfert jusqu'à 10 fois supérieures à celles de l'USB 2.0
 - MU-MIMO - Offre une connexion WiFi extrêmement efficace
 - Système d'exploitation pris en charge - Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP, Mac OS X
-
- Support du standard 802.11AC - Le WiFi nouvelle génération
 - Connexions haut débit pour diffuser des vidéos HD ou jouer en réseau.
 - Compatible avec les produits conformes aux précédentes normes IEEE802.11ab/g/n
 - Support des modes infrastructure et ad-Hoc
 - Bouton « WPS » pour une sécurisation facile de la connexion sans fil par chiffrement
 - Utilitaire Windows de configuration rapide
 - DIMENSIONS (LXPXH) 40.5x19.72x10.29mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : ARCHER T3U PLUS

Connectivité :

Technologie de connectivité : Sans fil

Interface de l'hôte : USB

Interface : WLAN

Version USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Réseau :

Débit de transfert des données maximum : 867 Mbit/s

Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Design :

Certification : FCC, CE, RoHS

Puissance :

Alimenté par port USB : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%

Durabilité :

Certificats de durabilité : RoHS

Contenu de l'emballage :

Guide d'installation rapide : Oui

Autres caractéristiques :

Code du système harmonisé : 85176990