

HANWHA Caméra IP XND-L6080R 2mp 3.2 ~ 10mm



DESCRIPTION

XND-L6080R

Caméra dôme réseau 2 Mpx avec IR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : XND-L6080R	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : PoE	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation électrique typique : 4 W	
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 8 W	
Système d'objectif :	
Capacité du zoom : Oui	
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure	
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra : Oui	
Vidéo :	
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1	
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras : 1	

Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Non
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Contrôle PTZ : Oui
Modes PTZ : PTZ numérique
Standards réseau : IEEE 802.3af
Commande dinclinaison de la caméra : Oui
Zoom optique : 3,1x
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
Illumination minimum : 0,3 lux
Zoom numérique : 24x
Distance de vision nocturne : 20 m
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Noir, Ivoire
Matériau du boîtier/corps : Plastique
Type de LED : IR
Total des megapixels : 2,16 MP
Formats de compression visuels : AVC, H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Sortie composante : 1
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK : IK08
Audio :
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 55 °C
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Poids et dimensions :
Largeur : 140,8 mm
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Profondeur : 140,8 mm
Anti-buée : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Port USB : Oui
Hauteur : 113 mm
Mode Jour/Nuit : Oui
Angle de rotation : 355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 109°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 57.4°
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 132°

Angle d'inclinaison : 0 - 67°
Scan progressif : Oui
Panoramique : 0 - 354°
Mise au point : Motorisé/manuel
Nombre maximum d'ouverture : 2,9
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Lampe au mercure, Extérieure, Lampe au sodium
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1945 x 1109 pixels
Type de capteur : CMOS
Distance minimale de mise au point : 0,5 m
Longueur focale : 3.2 - 10 mm
Ajustement de la qualité d'image : Contraste
Compensation de luminosité : Oui
Compensatio