


LG - Afficheur professionnel 98" 98UH5J-H UHD



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG	
Part number : 98UH5J-H	
Écran :	
Rétroéclairage LED :	Direct-LED
Taille de l'écran :	2,49 m (98»)
Technologie d'affichage :	LCD
Résolution de l'écran :	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran :	500 cd/m²
Type HD :	4K Ultra HD
Temps de réponse :	8 ms
Taux de contraste :	1200:1
Rapport de contraste (dynamique) :	1000000:1
Angle de vision horizontal :	178°
Angle de vision vertical :	178°
Nombre de couleurs affichées :	1.07 milliards de couleurs
Vie du panneau :	50000 h
Taux de diffusion :	28%
Taux de rafraîchissement natif :	60 Hz
Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	3
Version HDMI :	2.2/1.4
Quantité de ports de sortie HDMI :	1
Port DVI :	Oui
Quantité de ports DVI-D :	1
Quantité d'interface DisplayPorts :	1
Port USB :	Oui
Nombre de ports USB :	1

Connecteur USB : USB Type-A
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Wifi : Oui
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
RS-232C : Oui
Commande (IR) entrée : 1
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Design :
Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Installation prise en charge : Intérieure
Mise en page : horizontale
Couleur du produit : Noir
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 800 x 400 mm
Largeur du cadre (côté) : 1,49 cm
Largeur du cadre (en bas) : 1,49 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,49 cm
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Puissance :
Consommation électrique typique : 420 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Dissipation thermique : 1433 BTU/h
Système informatique :
Mémoire interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : Web OS
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 2191,8 mm
Afficher profondeur : 86,1 mm
Afficher hauteur : 1246,8 mm
Afficher le poids : 66 kg
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 2342 mm
Profondeur du colis : 420 mm
Hauteur du colis : 1386 mm
Poids du paquet : 99 kg
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Piles fournies : Oui
Câbles inclus : Énergie
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Certificat :

Certification : CB/NRTL, NewErP, FCC Class «A»/CE/KC

Caractéristiques :

Dissipation thermique (max) : 1945 BTU/h

Détails techniques :

Multi-écran (zoom avant) : Oui

Autres caractéristiques :

Guide de démarrage rapide : Oui