EATON Onduleur 5E G2 - Série E - 900VA - USB IEC - Line Interactive - Noir



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 5E900UI
Caractéristiques :
Topologie UPS : Interactivité de ligne
Capacité de la puissance de sortie : 0,9 kVA
Puissance de sortie : 480 W
Tension de voltage à l'entrée (min) : 220 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 240 V
Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 220 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V
Niveau sonore : 25 dB
Dispositifs de protection électrique : Surtension, Sous-tension
Connectivité :
Types de sortie AC : Coupleur C13
Nombre de prises en sortie : 4 sortie(s) CA
Port USB : Oui
Quantité de Ports USB 2:0 : 1
Design :
Format : Tower
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Couleur du produit : Noir
Alarmes sonores : Oui
Modes d'alarme sonore : Remplacement de batterie
Poids et dimensions :
Largeur : 100 mm

	Profondeur : 288 mm
	Hauteur : 148 mm
	Type de commande : Boutons
	Poids : 5,3 kg
Batterie :	
	Test de batterie automatique : Oui
	Redémarrage automatique : Oui
	Démarrage à froid : Oui
	Type de source d'alimentation : Secteur
Détails techniques :	
	Certificats de durabilité : Low Voltage Directive (LVD), RoHS, WEEE
	Conformité à la durabilité : Oui
	Certification : EN IEC 62040-1:2019; EN 62040-2:2006; IEC 62040-2: 2016, IEC 62040-3: 2021; CE; EAC; UKCA; Cm; Ukr