

AHD PTZ Camera, Full HD , Powerful 23 x zoom (4.44 ~ 142.6m, Digital



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : HCP-6230H	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : Secteur	
Tension d'entrée AC : 24 V	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation électrique typique : 24 W	
Consommation (max) : 65 W	
Système d'objectif :	
Capacité du zoom : Oui	
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure	
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra : Oui	
Vidéo :	
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels	
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras : 1	
Technologie de connectivité : Avec fil	
Contrôle PTZ : Oui	
Commande d'inclinaison de la caméra : Oui	
Zoom optique : 23x	
Illumination minimum : 0,01 lux	
Zoom numérique : 16x	
Type de montage : Plafond	

Couleur du produit : Noir, Ivoire
Matériau du boîtier/corps : Métal, Plastique
Total des megapixels : 2 MP
Connectivité :
Ports RS-485 : 1
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Nombre de lentilles : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Ports de sortie BNC : 1
Code IK : IK10
Audio :
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Conditions environnementales :
Température d'opération : -50 - 55 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 220 mm
Réduction du bruit : Oui
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Profondeur : 220 mm
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d
Anti-buée : Oui
Points pré-réglés : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Hauteur : 293,6 mm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 62.8°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 36.8°
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Angle d'inclinaison : -15 - 195°
Scan progressif : Oui
Vitesse d'inclinaison : 700 °/sec
Panoramique : 0 - 360°
Auto focus : Oui
Vitesse de pré-réglage de panoramique : 700 °/sec
Vitesse panoramique : 200 °/sec
Nombre maximum d'ouverture : 3,63
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Lampe au mercure, Extérieure, Lampe au sodium
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1944 x 1104 pixels
Type de capteur : CMOS
Distance minimale de mise au point : 1,4 m
Longueur focale : 4.44 - 101.2 mm
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Sécurité :
Alarme anti-sabotage active : Oui

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Franchissement de ligne, Objet manquant
Caractéristiques de gestion :
Télécommandé : Oui
Poids : 3,3 kg
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 2 - 1/12000 s