

RARITAN PX4-5057 IP PDU 32A 36 prises 18x C13 / 18x Cx Switch + Mesure par prise



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : RARITAN
Part number : PX4-5057-E7
Connectivité :
Nombre de prises en sortie : 36 sortie(s) CA
Design :
Types de PDU : Géré, Avec mesure en ligne, Avec contrôle en ligne, Commutable
Type : Monophasé
Prise mâle : IEC 60309
Puissance :
Tension nominale à l'entrée : 200 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Types de sortie AC : Coupleur C13
Intensité (max.): 32 A
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Caractéristiques :
Bouton de réinitialisation : Oui
Connexion en guirlande : Oui
Tension nominale de sortie : 200 - 240 V
Voyants : Oui
Couleur du produit : Noir
Capacité d'alimentation/charge : 7700 VA
Longueur de câble : 3 m
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
Caractéristiques de gestion :
Surveillance : Humidité, Temperature
Écran : LCD
Algorithme de sécurité soutenu : SNMPv2, SNMPv3

Conditions environnementales :	
Température hors fonctionnement :	-30 - 80 °C
Poids et dimensions :	
Largeur :	56 mm
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) :	20 - 90%
Profondeur :	65 mm
Hauteur :	1780 mm
Poids :	6,2 kg
Nombre de ports USB :	3
Dispositifs de protection électrique :	Surcharge
Informations sur l'emballage :	
Poids du paquet :	8,9 kg
Détails techniques :	
Certificats de conformité :	Federal Communications Commission (FCC), ICES, RoHS
Altitude de fonctionnement :	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement :	0 - 15000 m
Coupe-circuit :	Oui
Largeur du colis :	255 mm
Profondeur du colis :	125 mm
Hauteur du colis :	1940 mm