

HANWHA- Caméra eyeball 2 Mps ANE-L6012R



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : ANE-L6012R	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : PoE	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation électrique typique : 4,8 W	
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 6,6 W	
Vidéo :	
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1	
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras : 1	
Technologie de connectivité : Avec fil	
Vision de nuit :	
Vision nocturne : Oui	
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet	
Standards réseau : IEEE 802.3af	
Support de stockage :	
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC	
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour	

Caméra :	
Illumination minimum :	0,03 lux
Distance de vision nocturne :	20 m
Taille maximale de la carte mémoire :	32 Go
Type de montage :	Plafond
Couleur du produit :	Noir, Blanc
Matériau du boîtier/corps :	Aluminium, Plastique
Type de LED :	IR
Total des megapixels :	2 MP
Format vidéo pris en charge :	H.264, H.265, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection :	IP66
Détecteur d'image :	
Nombre de capteurs :	1
Système d'objectif :	
Nombre de lentilles :	1
Résolutions graphiques prises en charge :	640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Nombre d'images par seconde :	30 ips
Taille du capteur optique :	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK :	IK10
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-30 - 55 °C
Poids et dimensions :	
Largeur :	125 mm
Diffusion vidéo :	Oui
Réduction du bruit :	Oui
Mémoire flash :	256 Mo
Température hors fonctionnement :	-30 - 55 °C
Profondeur :	87,4 mm
Distance de détection :	28,1 m
Distance d'observation :	11,2 m
Mémoire interne :	512 Mo
Distance de reconnaissance :	5,6 m
Large dynamique éventaille (WRD) :	Oui
Hauteur :	125 mm
Alarme entrée/fin :	Oui
Angle de rotation :	360°
Angle de vue de l'objectif, horizontal :	108°
Angle de vue de l'objectif, vertical :	59°
Angle de vue de l'objectif, diagonal :	127°
Angle d'inclinaison :	0 - 75°
Panoramique :	0 - 350°
Mise au point fixe :	Oui
Distance d'identification :	2,8 m
Nombre maximum d'ouverture :	1,6
Type de contrôle de gain :	Manuel
Gamme dynamique :	120 dB
Balance des blancs :	ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur :	CMOS
Distance minimale de mise au point :	1,1 m
Focale Fixe :	3 mm
Longueur d'onde infrarouge :	850 nm
Compensation de luminosité :	Oui

Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Surimpression de légende textuelle : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Sécurité :
Alarme anti-sabotage active : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, MSCHAPv2, SRTP
Anti-scintillement : Oui
Authentification Digest : Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Traitement défocalisant, Détec