

# ATEN PREMIUM KE6910 KIT PROLONGATEUR DVI-D 2K/USB SUR IP



## DESCRIPTION

Le système d'extension KVM 2K DVI-D Dual Link sur IP KE6910 se compose d'un émetteur IP haute performance (KE6910T) qui se connecte à l'ordinateur et d'un récepteur (KE6910R) qui fournit l'accès console depuis un lieu distinct.

Le KE6910 permet d'accéder à un ordinateur depuis une console USB distante (clavier et souris USB, moniteur DVI) via un intranet, ce qui rend possible de localiser les ordinateurs dans un environnement sécurisé et à température contrôlée, isolé du poste de travail de l'utilisateur.

Le KE6910 prend en charge un écran DVI à chaque extrémité, offrant des résolutions vidéo jusqu'à 2560 x 2048 à 50 Hz ainsi qu'une qualité de compression vidéo parfaite et sans perte avec une latence minimale.

De plus, le système d'extension prend en charge la résolution vidéo 2K x 2K (2048 x 2048 à 60 Hz), qui est largement utilisée dans le secteur du Contrôle de trafic aérien (CTA).

Le KE6910 prend en charge les connexions via un port RJ45 ou un emplacement SFP Gigabit.

L'émetteur et le récepteur peuvent être connectés soit directement l'un à l'autre, soit via un réseau à grande vitesse, sur un réseau local à base de cuivre ou à base de fibre, ce qui assure une disponibilité 24h/24 de l'accès distant aux serveurs.

Pour se connecter via l'emplacement SFP, le système d'extension prend en charge les extensions de modules de fibre SFP 1 Gbits/s, ce qui permet des connexions via le réseau de fibre optique afin d'étendre les distances de transmission jusqu'à 10 km. Le KE6910 fournit également deux alimentations pour la redondance.

Plus produit :

- Prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 2560 x 2048 à 50 Hz, dont les résolutions de 2560 x 1600 à 60 Hz et 2048 x 2048 à 60 Hz
- Commutation rapide adaptative - commutation automatique et rapide entre les résolutions vidéo Tx sur un affichage Rx en moins de 0,3 seconde
- « Pousser » et « Tirer » - partagez instantanément du contenu en un seul clic
- Prend en charge la redondance de l'alimentation avec deux Fiches CC

Contenu du paquet

- 1 x KE6910T Émetteur KVM 2K DVI-D Dual Link sur IP
- 1 x KE6910R Récepteur KVM 2K DVI-D Dual Link sur IP
- 2 x 0AD8-8005-40MA Adaptateurs d'alimentation

2 x LIN2-418K-E12G Cordons d'alimentation  
1 x LIN5-36W1-W11G Câble KVM (DVI-D dual link, USB, audio ; 1,8 m/6 pi)  
1 x Ensemble de coussinets (4)  
1 x Kit de montage  
1 x Instructions utilisateur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : KE6910-AX-G

### Caractéristiques :

Type : Émetteur et récepteur

Technologie de connectivité : Avec fil

Distance de transfert maximale : 10000 m

Types de câbles soutenus : Cat5

Grille de montage : Oui

Résolution (numérique maximum) : 2560 x 2048 pixels

Port KVM sélection : Boutons poussoirs

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Couleur du produit : Noir

Matériel : Métal

Quantité de Ports USB 2:0 : 4

Voyants : Oui

Certification : RoHS

### Émetteur :

Type de port vidéo de l'émetteur : DVI-D

Port vidéo local de l'émetteur : Oui

Type de port vidéo local de l'émetteur : DVI-D

Type de clavier/port souris local de l'émetteur : USB

Quantité de ports RJ-45 (émetteur) : 1

### Récepteur :

Quantité de ports RJ-45 (récepteur) : 1

Type de port de souris/clavier local du récepteur : USB

Type de port vidéo local du récepteur : DVI-D

### Puissance :

Tension sortie de l'adaptateur secteur : 5 V

Consommation d'énergie (émetteur) (max) : 10,02 W

Consommation d'énergie (récepteur) (max) : 9,02 W

### Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 50 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%

### Poids et dimensions :

Largeur du transmetteur : 16,3 cm

Profondeur du transmetteur : 21,5 cm

Hauteur du transmetteur : 4,18 cm

Poids du transmetteur : 1,13 kg

Largeur du récepteur : 17,2 cm

Profondeur du récepteur : 22,8 cm

Hauteur du récepteur : 5,48 cm

Poids du récepteur : 1,26 kg

### Connectivité :

Type de port USB : USB Type-A

**Contenu de l'emballage :**

Adaptateur secteur fourni : Oui

Câbles inclus : Secteur, KVM

Manuel d'utilisation : Oui

Port RS-232 : 2

RJ-45 Nombre de ports : 2

Entrée audio PC : Oui

Sortie Audio PC : Oui

**Informations sur l'emballage :**

Largeur du colis : 247 mm

Profondeur du colis : 556 mm

Hauteur du colis : 153 mm

Poids du paquet : 4,61 kg

**Détails techniques :**

Code du système harmonisé : 84733080

Poids : 3,62 kg

**Données logistiques :**

Poids net du carton principal : 3,62 kg

Largeur du casier principal (externe) : 247 mm

Longueur du casier principal (externe) : 556 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 153 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 4,61 kg

Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)