

ATEN CE801KVM EXTENDEUR HDMI+USB



DESCRIPTION

Les CE801L et CE801R sont des prolongateurs KVM USB HDMI Cat 6 conçus pour combler le fossé entre les consoles locales et les consoles à distance grâce à des opérations KVM fluides et efficaces. Une fois l'ordinateur source connecté au CE801L, vous pouvez bénéficier d'un contrôle KVM instantané sur la console à distance CE801R, avec une vidéo True 4K sans compromis, un son numérique cristallin, des données périphériques USB haut débit et un contrôle serial ininterrompu sur des distances allant jusqu'à 70 mètres, le tout via une seule connexion Cat 6. En matière d'extension KVM simplifiée et d'accès distant ergonomique avec du matériel situé en toute sécurité loin de l'espace de travail, le CE801 parle de lui-même.

Extension KVM True 4K jusqu'à 70 m

Le CE801 étend le contrôle KVM jusqu'à 70 mètres via une connexion Cat 6, transmettant une vidéo True 4K avec HDR, ainsi que des données USB, de l'audio numérique et un contrôle serial entre les consoles locales et distantes.

Extension KVM longue portée FHD jusqu'à 100 m

Grâce au mode Long Reach, le CE801 permet une extension KVM jusqu'à 100 mètres via une connexion Cat 6, offrant ainsi une clarté vidéo 1080p exceptionnelle en toute simplicité.

Accès double console avec contrôle KVM privilégié

Appuyer sur le bouton-poussoir du CE801L accorde à la console locale un accès KVM prioritaire au PC source à tout moment (mode local). Appuyer à nouveau sur le bouton supprime cette priorité (mode automatique), permettant ainsi l'accès KVM depuis la console locale ou à distance, selon celle qui prend le contrôle en premier.

Vidéo optimale avec commutation EDID

Pour garantir une qualité de sortie optimale sur les consoles locales et à distance, les commutateurs EDID du CE801L peuvent être réglés afin de configurer l'EDID pour les deux sorties HDMI.

Communication serial RS-232 pour un contrôle étendu

Le CE801R est équipé d'un port serial permettant de connecter un périphérique serial, tel qu'un écran tactile ou un lecteur de codes-barres, qui peut communiquer à distance via des commandes RS-232 à partir d'un terminal serial (ou d'un PC) connecté au CE801L, facilitant ainsi l'interaction en temps réel entre les périphériques et la transmission de données entre les consoles locales et les consoles à distance.

Installation sécurisée pour une alimentation électrique fiable

L'adaptateur secteur est fixé à l'aide d'une vis de verrouillage sur la prise CC, ce qui garantit une alimentation électrique stable tout en empêchant les déconnexions accidentelles.

Conception rackable

Les prolongateurs KVM sont compacts et rackable, ce qui les rend flexibles pour une installation peu encombrante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : CE801-AT-G
Caractéristiques :
Type : Émetteur et émetteur-récepteur AV
Technologie de connectivité : Avec fil
Distance de transfert maximale : 100 m
Autres caractéristiques :
HDCP : Oui
Version HDCP : 2.3
Types de câbles soutenus : Cat6, Cat6a
Grille de montage : Oui
Résolution (numérique maximum) : 3840 x 2160 pixels
Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz
Port KVM sélection : Boutons poussoirs
Résolutions prises en charge : 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 800, 1280 x 1024, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 3840 x 2160
Données EDID (Extended display identification data) : Oui
Émetteur :
Type de port vidéo de l'émetteur : HDMI
Port vidéo local de l'émetteur : Oui
Type de port vidéo local de l'émetteur : HDMI
Couleur du produit : Noir
Matériel : Métal
Données logistiques :
Pays d'origine : Chine
Connectivité :
Type de port USB : USB Type-A
Quantité de Ports USB 2:0 : 4
Poids et dimensions :
Largeur du transmetteur : 8,21 cm
Contenu de l'emballage :
Adaptateur secteur fourni : Oui
Profondeur du transmetteur : 12,8 cm
Câbles inclus : USB Type-A vers USB Type-B
Port RS-232 : 2
Puissance :
Tension sortie de l'adaptateur secteur : 5 V
Hauteur du transmetteur : 2,5 cm
Manuel d'utilisation : Oui
Poids du transmetteur : 320 g
Consommation d'énergie (émetteur) (max) : 2,59 W
Largeur du récepteur : 8,15 cm
Consommation d'énergie (récepteur) (max) : 1,88 W
Profondeur du récepteur : 12,8 cm
Hauteur du récepteur : 2,5 cm

Poids du récepteur : 310 g
Voyants : Liaison, Énergie, Statut
Type de clavier/port souris local de l'émetteur : USB
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Informations sur l'emballage :
Poids du paquet : 1,38 kg
Quantité de ports RJ-45 (émetteur) : 1
Quantité de ports USB de type B de l'émetteur : 1
Récepteur :
Quantité de ports RJ-45 (récepteur) : 1
Type de port de souris/clavier local du récepteur : USB
Type de port vidéo local du récepteur : HDMI
Entrée DC : Oui
Support(s) de montage fourni : Oui
Détails techniques :
Volume de l'emballage : 3029,9026 cm ³
Code du système harmonisé : 85176200
Poids net du carton principal : 5,27 kg
Volume du casier principal (externe) : 19566,941 cm ³
Largeur du casier principal (externe) : 300 mm
Longueur du casier principal (externe) : 336 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 194 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 6,99 kg