

ATEN CL5800 Console LCD 19" Dual Rail 1 port VGA/USB-PS2



DESCRIPTION

La console LCD ATEN CL5800N est un ensemble rackable Clavier'écran+souris pour servir de terminal d'opération sur une commutateur KVM Switch.

Le ATEN CL5800N integre un écran LCD 19", un véritable clavier et un dispositif de pointage touchpad dans un systeme à glissiere double rail rackable de hauteur 1U permettant d'optimiser l'espace de votre armoire ou baie 19" le Dual-Rail offre la possibilité de faire coulisser indépendamment l'écran du clavier/Touchpad.

Spécifications :

- Console Clavier/Ecran/Touchpad à double glissiere avec Moniteur LCD 19"
- La partie écran LCD pivote jusqu'à 115° pour un angle de vue confortable
- Glissiere intégrée dans une hauteur 1U (1,75" - 44,45mm)
- Compatible avec la plupart des Switches KVM VGA/USB ou VGA/PS2
- Port VGA/USB-PS2 supplémentaire à l'arriere de la console pour installer un extendeur ou un KVM IP
- Profondeur ajustable à la plupart des cabinet 19"
- Resolution native de la dalle 1280 x 1024 @75Hz Supports DDC, DDC2, DDC2B
- supporte Multi plateforme : Windows 2000/XP/Vista/7, Linux et FreeBSD
- Menu OSD multi-langue

Comprend:

- un clavier AZERTY compact de 105 touches
- un pavé numérique de 10 touches
- un touchpad pour le pointage intégré

Connecteurs:

- 1 x SPHD (15 points femelle) pour raccorder un serveur ou au port console d'un switch KVM
- ports VGA/PS2-USB pour raccorder un extendeur KVM ou un KVM IP
- Mise hors tension automatique de l'écran (console est repliée)
- Livré avec cable pieuvre 1,80m pour raccordement au KVM ou au serveur
- Dimensions : 680 x 480 x 44mm (19"/1U) - Poids 14.8Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CL5800N-ATA-FG

Représentation / réalisation :

Type HD : WUXGA

Résolution maximale : 1920 x 1200 pixels

Largeur de bande vidéo : 60 Hz

Connectivité :

Nombre d'ordinateurs contrôlés : 1

Design :

Grille de montage : Oui

Puissance :

Source d'alimentation : Secteur

Couleur du produit : Noir

Écran :

Écran intégré : Oui

Écran : LCD

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50-60 Hz

Port vidéo : VGA

Courant d'entrée : 1 A

Ports de console : DVI-D, USB A

Quantité de ports USB de la console : 2

Connecteur USB : USB Type-A

Voyants : Oui

Connexions audio : Oui

Sortie de casque : 6

Nombre d'entrées de microphone : 6

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 50 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 680,4 mm

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Profondeur : 480 mm

Hauteur : 44 mm

Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui

Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac : Oui

Touches directes : Oui

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

Taille de l'écran : 48,3 cm (19»)

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%

Poids : 14,6 kg

Contenu de l'emballage :

Guide d'installation rapide : Oui

Manuel d'utilisation : Oui

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 85176200

Poids net du carton principal : 14,6 kg

Micrologiciel évolutif : Oui

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 668 mm

Profondeur du colis : 833 mm

Hauteur du colis : 135 mm

Poids du paquet : 18,2 kg

Largeur du casier principal (externe) : 668 mm
Longueur du casier principal (externe) : 833 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 135 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 18,2 kg
Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)