

EKIVALAN Baie insonorisée BESP 17U 750 x 1130, noir finition érable



DESCRIPTION

Baie insonorisée BESP

Baie insonorisée conçue pour réduire le bruit des équipements internes.

Elégante et de qualité, elle a été conçue pour se fondre dans un environnement de bureau grâce à sa finition plaquée en érable.

La baie est équipée, en standard, d'un système de ventilation performant et silencieux.

Plus produit :

- Equipée d'un système de ventilation intégré dans la porte arrière, contrôlé par un thermostat et ultra silencieux (<30 dB)
- Sur chaque flanc de la baie sont prévus des emplacements 19" zéro U pour intégrer des PDU (2 emplacements dans la version 17U et 4 pour les versions 32U et 42U)
- Les montants 19" sont numérotés en U de bas en haut et de haut en bas. Chaque baie est également équipée, en standard, de 2 passe-câbles verticaux avec anneaux et balais sur toute la hauteur

Caractéristiques principales :

- Capacité de chargement : 1000 Kg de charge statique
- Système de ventilation silencieux intégré à la porte arrière (3 ventilateurs) avec mousse insonorisante (max 29-30 dB)
- Double porte avant avec fermeture à clé
- Porte arrière avec fermeture à clé
- Panneaux latéraux amovibles et isolés phoniquement avec fermeture à clé
- Entrée de câbles par le socle inférieur
- Roulettes incluses pour faciliter le déplacement
- Pieds de nivellement, réglables en hauteur
- Rails et profils 483 mm (19") en face avant et arrière, réglables en profondeur
- Finition en bois : Érable
- Parties métalliques : noir (RAL9005)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EKIVALAN
Part number : BESP17U75113BLM222
Informations générales :
Capacité (U) : 17
Catégorie : Baie insonorisée
Assemblage : Monté
Configuration :
Porte avant : Porte simple pleine
Porte arrière : Porte double pleine
Panneau latéral gauche : Oui
Panneau latéral droit : Oui
Panneaux latéraux verrouillables : Oui
Montants : 4 (AV / AR)
Ecartement des montants : 19»
Supports fournis : Roulettes et pieds fixes
Caractéristiques physiques :
Couleur : Erable
Indice de protection (IP) : 20
Charge utile maximum (Kg) : 1000
Poids (Kg) : 138
Dimensions :
Hauteur (mm) : 1000
Largeur (mm) : 750
Profondeur (mm) : 1130