

HANWHA- Caméra dôme 4K PNV-A9081RLP



DESCRIPTION

HANWHA- Caméra dôme 4K PNV-A9081RLP

Idéal pour la surveillance de la circulation urbaine avec une couverture allant jusqu'à 2 voies de circulation à des vitesses allant jusqu'à 70 km/h.

Plus produit:

- > Interface Web conviviale, pas besoin d'un logiciel client dédié
- > Contrôle d'accès et gestion de la liste des plaques d'immatriculation pour les installations stop and go
- > Aides à l'installation telles que dongle Wi-Fi (en option), sortie CVBS et assistant d'alignement de plaque d'immatriculation intégré à l'application

Caractéristiques produit :

- > Résolution : max. 4K
- > Sensibilité : 0.05 Lx (couleur) et 0 Lx (N/B)
- > Portée des LED IR : 30 m
- > ICR : jour et nuit
- > WDR : 120 dB
- > Compression vidéo : H.265, H.264, codec MJPEG, WiseStream II
- > Protection : IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X
- > Application Wisenet Road AI (préinstallée) : reconnaissance de permis/plaque d'immatriculation, reconnaissance de marque/modèle/couleur, notification de liste noire/blanche, recherche intelligente (LP/NP, pays, marque, modèle, couleur)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : PNV-A9081RLP

Design :	
Format :	Dôme
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	20 W
Sortie CC en volts :	12
Installation prise en charge :	Extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	3840 x 2160 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Type de montage :	Plafond
Couleur du produit :	Blanc
Matériau du boîtier/corps :	Aluminium
Code (IP) Internationale Protection :	IP66, IP67, IP69K
Système d'objectif :	
Nombre de lentilles :	1
Résolutions graphiques prises en charge :	640 x 360, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440, 3072 x 1728, 3840 x 2160
Détecteur d'image :	
Taille du capteur optique :	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)
Analyse vidéo intelligente :	Oui
Code IK :	IK10+
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-40 - 55 °C
Support de stockage :	
Mémoire flash :	512 Mo
Température hors fonctionnement :	-50 - 60 °C
Mémoire interne :	4096 Mo
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	0 - 90%
Poids et dimensions :	
Hauteur :	125 mm
Diamètre :	18 cm
Mode Jour/Nuit :	Oui
Taux d'humidité relative (stockage) :	0 - 90%
Caméra :	
Angle d'inclinaison :	-45 - 85°
Panoramique :	0 - 360°
Nombre maximum d'ouverture :	2,65
Nomnbe d'ouverture minimum :	1,6
Niveau d'accès utilisateur :	Utilisateur
Langues prises en compte :	Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues :	17
Balance des blancs :	ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur :	CMOS

Distance de détection (large) : 62,9 m
Distance de détection (télé) : 183 m
Distance de reconnaissance (large) : 12,6 m
Distance de reconnaissance (télé) : 36,6 m
Distance d'identification (large) : 6,3 m
Distance d'identification (télé) : 18,3 m
Distance d'observation (large) : 25,1 m
Distance d'observation (télé) : 73,3 m
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS
Encryptage HTTPS : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Type de notification d'alerte : E-mail
Poids : 1,9 kg
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/5~1/12000 s