

BOSCH Mini-dôme fixe IP - HD 5MP/ NDE-5503-A



DESCRIPTION

Les caméras mobiles d'extérieur 5 MP de Bosch sont des caméras de surveillance professionnelle qui fournissent des images de haute qualité pour répondre aux exigences élevées des réseaux de sécurité et de surveillance. Ces caméras mobiles robustes sont des véritables caméras jour/nuit offrant des performances excellentes de jour comme de nuit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NDE-5503-A

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Température de couleur : 3100 K

Gamme dynamique : 120 dB

Type d'exposition : Auto, Manuel

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Noir, Blanc

Matériau du boîtier/corps : Aluminium, Polycarbonate (PC)

Fonctions de protection : Anti-vandalisme

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Code IK : IK10

Anti-buée : Oui

Caméra :

Illumination minimum : 0,03 lux

Angle de rotation : 350°

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 99°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 53°
Angle d'inclinaison : 0 - 130°
Panoramique : 0 - 350°
Balance des blancs : Manuel, Lampe au sodium
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/25 to 1/15000
Ajustement de la vitesse d'obturation : Auto/Manuel
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9»)
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 3072 x 1944 pixels
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Nombre de lentilles : 1
Mise au point : Motorisée
Longueur focale : 3 - 10 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Non
Vidéo :
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 3072 x 1728
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Système de format du signal analogique : NTSC
Réduction du bruit : Oui
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Contraste, Saturation, Netteté
Codage de la région d'intérêt : Oui
Compensation de luminosité : Oui
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Audio :
Système audio, plein duplex : Oui
Formats audio pris en charge : G.711, LC-AAC
Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz
Rapport signal-sur-bruit : 55 dB
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Entrée DC : Oui
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : 128-bit AES, 256-bit AES, TLS

Filigrane numérique : Oui

Caractéristiques de gestion :

Gestion basée sur le web : Oui

Navigateur Web : Oui

Micrologiciel évolutif : Oui

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE

Consommation (max) : 7,15 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 7 W

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 50 °C

Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 100%

Poids et dimensions :